

# Keraamisten laattojen puhdistus- ja hoito-ohjeet

## Seinä- ja lattialaattojen puhdistussuositukset

Kaikki lasitetut ja lasittamattomat keraamiset laatat ovat pintaominaisuuksiltaan helppohoitoisia. Keraamiset laatat kestävät happoja, alkaleja sekä liuotainaineita. Tämän vuoksi lähes kaikki kaupallisesti myytävät puhdistusaineet soveltuvat käyttöön.

## Käyttöönottopuhdistus

Asennuksen jälkeen on tärkeää puhdistaa laatat asennuksessa käytetyistä kiinnitys- ja sauma-aineiden jäämistä. Kovettuneet kiinnitys- ja sauma-aineiden jäänteet voidaan poistaa keraamisilta laatoilta kemiallisesti ainoastaan happamalla puhdistusaineilla, pH 1,5–3, HETI Kapu Joutsen. Happamat puhdistusaineet ovat syövyttäviä, jonka vuoksi on vältettävä ihokosketusta ja käytettävä asianmukaisia suojaimeja, mm. suojalaseja ja haponkestäviä käsineitä.

On tärkeää muistaa: Keraaminen laatoituspinta koostuu laatoista ja saumoista. Hapon puhdistusaine reagoi sementtipohjaisen sauman kanssa, jonka vuoksi on syytä suojata saumat happojen syövyttävää vaikutusta vastaan kastelemalla ne kauttaaltaan runsaalla vedellä. Happopesun jälkeen pinta neutraloidaan emäksisellä puhdistusaineella, esim. HETI Jyty.

## Säännöllinen puhdistus

Säännöllinen puhdistus on yksinkertaista ja vaivatonta. Puhdistukseen riittää yleensä lämmin vesi, johon on lisätty keraamisille laatoille soveltuvaa pesuainetta, pH 5,5–8, esim. HETI Sapu Joutsen.

## Saniteettitilat määräajoin

Vedessä oleva kalkki jättää kuivuessaan rumat jäljet. Samoin ihon erittämät rasvat sekä saippuajäämät tekevät laatoituspinnoitteen likaisiksi. Suihkun alle, kylpyammeiden seinämiin ja kiinnikkeiden juurille muodostuu harmaanvalkoinen likakerrostuma, joka voidaan puhdistaa tarkoitukseen soveltuvalla happamalla aineella, pH 1,5–3, esim. HETI Kapu Joutsen. (Ks. käyttöönottopuhdistus.) Rasvalian poistossa käytetään emäksistä puhdistusainetta, kuten HETI Raspo tai HETI Jyty.

*Palvelua, Osaamista, Valikoimaa*

