



AIDA
VINYYLILATTIAMALLISTO
2020-2021

Aida

Kulutusta kestävä ja helppohoitoinen vinyylilattia kaikkiin kodin huoneisiin



EN ISO 24346
Kokonaispaksuus

2,40 mm



EN ISO 24340
Kulutuserroksen paksuus

0,35 mm



EN ISO 24341
Pituus ja leveys

25 m
4+3+2 m



EN ISO 23997
Paino

1,73 kg/m²



EN 660-2
Kulutuksen-kestoluokka

T



EN 425
Tuolinpyörän kesto alustaan liimattuna

OK



EN ISO 717/2
Askeläänen vaimennus

16 dB



EN ISO 24343-1
Jäännöspainuma

≤ 0,20 mm



ISO 105/B02
Valon kesto

≥ 6



EN ISO 23999
Lämmön vaikutus pituusmittoihin

≤ 0,20 %



EN 12524-1
Lämmönvastus lattialämmityksessä

0,03 m²/kW



EN 13893
DIN 51130
Kitka

≥ 0,50 (DS)
R10



Kierrätettävissä

OK



Kemikaalien kesto

OK



EN 13501-1
Paloluokka



Cfl-s1



EN 1815
Varautuminen

≤ 2 kV

Käyttöluokka



Kodin tilat, kova käyttö;
olohuoneet, eteiset,
ruokahuoneet ja käytävät

Julkiset tilat, normaali käyttö;
luokkahuoneet, pienet toimistot,
pienet myymälät



Soveltuu irtoasennukseen, alue < 25 m²

Edistää hyvää sisäympäristöä: ftalaatiton,
biosiditön ja alhaiset VOC-päästöt.

RTV-Yhtymä Oy
Riihimäki
Puh. (019) 7421

www.rtv.fi

