

















Bravo tekniset tiedot

	Kokonaispaksuus	EN 428	2,40 mm
	Kulutuspinnan paksuus	EN 429	0,25 mm
	Kovan kulutuksen asuintilat	EN 685	Luokka 23
	Kevyen kulutuksen julkiset tilat	EN 685	Luokka 31
	Rullan leveys	EN 426	400/300/200 cm
	Rullan pituus	EN 426	30 m
	Paino	EN 430	2000 g/m ²
	Kulutuskestävyys	EN 660	Ryhmä T
	Liukastumisenesto	DIN 51130	R10
	Askeläänen vaimennus	EN 20140-8/EN 20717-2	17 dB
	Pyörivät tuolipyörät	EN 425	Erittäin hyvä
	Painaumakestävyys	EN 433	≤ 0,12 mm
	Valonkestävyys	EN 20 105 B 02	≥ 6
	Kemikaalinkestävyys	EN 423	Erittäin hyvä
	Mittapysyvyys	EN 434	< 0,10%
	Lämmöneristys	DIN EN 12664	0,0264 m ² K/W

	Paloluokitus	EN 13501-1	B _{s1}
	Liukastumisenesto	EN 13893	Luokka DS
	Lämmönjohtokyky	EN 12524	0,25 W/m ² K Soveltuu lattiaämmityksen kanssa
	Sähköstaattinen varaus	EN 1815	≤ 2 kV