

Classic Mystique PUR

Tuotekuvaus	Homogeeninen eli tasa-aineinen, korkeapainepuristettu suuntavapaa muovimatto julkisen tilan kovan kulutuksen kohteisiin. Vahapaa hoito läpi maton elinkaaren.	
Käyttöalueet	Koulut, päiväkodit, sairaalat, terveyskeskukset, palvelutalot, toimistot, terminaalit, ym. Julkiset tilat jotka altistuvat kovalle kulutukselle ja joiden lattiapäällysteet tulee olla helposti ja edullisesti hoidettavissa.	
Värit	16 väriä	
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845	Julkisen tilan lattia
Käyttöluokitus	EN 649	34 & 43
Vesitiiviys	EN 13553	Vesitiivis
Liukuesteluokka	DIN 51130 EN 13893 AS/NZS 4586	R9 DS R9
Paksuus	EN 428	2,0 mm
Kulutuskerroksen paksuus	EN 429	2,0 mm
Joustavuus (nostot, taivutukset)	EN 435	Joustava, ei vaurioita
Paino	EN 430	3,250 kg / m ²
Rullan mitat	EN 426	2 m x 20 m = 40 m ²
Valonkestävyys	EN 20105-B02	> 6
Askeläänenvaimennus	ISO 140-8	4 dB
Kulutuskestävyys	EN 10581	Luokka I
Jäänöspainuma	EN 433	< 0,10 mm
Paloluokka	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 ASTM E662 ASTM E648	Luokka Bfl s1 ≥8kw/m ² Hyväksytty <450 Class 1
Kemikaalinkestävyys	EN 423	Erittäin hyvä*
Emissiot	AgBB VOC test: M1 SCS-FS-02034	Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty
Ympäristöluokitus	Green Guide to Specification	BRE Global A+
Tuolinpyöränkestävyys	EN 425	Hyväksytty
Soveltuvuus lattiaämmityksen kanssa	EN 12667	Soveltuu
Resistanssi	EN 1815	< 2 kV Antistaattinen
Bakteereita torjuva		Inhiboi bakteerin kasvua*

*Pyydä tarvittaessa lisätietoja

RTV-Yhtymä Oy, Puh. (019) 7421, info@rtv.fi