

# Polyflor Standard XL

## Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Polyflor Standard XL:lla luot klassista tunnelmaa, joka kestää aikaa ja on samalla edullinen. Tämä homogeeninen marmorikuvioitu muovimatto on klassinen vaihtoehto!
Käyttöalueet	Polyflor Standard XL on luotettava valinta keskikovan kulutuksen tiloihin. Standard XL on helppohoitoinen ja kustannustehokas lattiapäällyste työmaakoppeihin, iv-konehuoneisiin yms. tiloihin jotka altistuvat keskikovalle kulutukselle.

Nimi	Standardi	Testitulos
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845	Homogeeninen lattiapäällyste
Vesitiiviys	EN 13553	Vesitiivis
Paksuus	ISO 24346 (EN 428)	1,5 mm 2,0 mm
Kulutuserroksen paksuus	ISO 24340 (EN 429)	1,5 mm 2,0 mm
Paino	ISO 23997 (EN 430)	1,5 mm: 2360 g/m <sup>2</sup> 2,0 mm: 3200 g/m <sup>2</sup>
Pinta		Vahattava
Rullan mitat		1,5 mm: 2m x 27,5m = 55m <sup>2</sup> 2,0mm: 2m x 20m = 40m <sup>2</sup>
Käyttöluokitus	ISO 10874 (EN 685)	23, 32, 41 (1,5 mm) 23, 34, 43 (2,0 mm)
Liukuestoluokka	EN 13893 DIN 51130	DS R9
Sideainepitoisuus	ISO 10581	Tyyppi 2
Kulutuskestävyys	EN 660-2	Luokka M
Paloluokka	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
Resistanssi	EN 1815	≤ 2 kV antistaattinen
Jäänöspainuma	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Tuolinpyöränkestävyys	ISO 4918 (EN 425)	Hyväksytty
Joustavuus	ASTM F137	Hyväksytty
Lattialämmitys		soveltuu lattialämmityksen kanssa, max 27°C
Valonkestävyys	ISO 105-B02 (Metodi 3)	≥ 6
Bakteereita torjuva	ISO 846 Part C	Inhibitoi bakteerien kasvua
Kemikaalikestävyys	EN ISO 26987 (EN 423)	Hyvä
Askeläänenvaimennus	ISO 10140-3	4dB
Emissioluokitus	Floorscore / IACG	Hyväksytty
Emissioluokitus	M1	Hyväksytty
Emissioluokitus	AgBB/ABG	Hyväksytty
Kierrätettävissä		100 %
Ympäristöystävällisyys	BRE Green Guide	A/A+ luokka (yleinen määrittely)

RTV-Yhtymä Oy, kohdeosasto

[www.rtv.fi](http://www.rtv.fi)

[info@rtv.fi](mailto:info@rtv.fi)

P. 019 7421

