

Standard XL
1,5 mm

Tuotekuvaus	Homogeeninen eli tasa-aineinen marmorikuvioitu muovimatto julkiseen tilaan. Vahattava.	
Käyttöalueet	Työmaakopit, iv-konehuoneet yms. Tilat jotka altistuvat keskikovalle kulutukselle.	
Värit	10 väriä	
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845	Julkisen tilan lattia
Käyttöluokitus	EN 649	23/32/41
Vesitiiviyys	EN 13553	Vesitiivis
Liukuesteluokka	DIN 51130 EN 13893 AS/NZS 4586	R9 DS R9
Paksuus	EN 428	1,5 mm
Kulutuskerroksen paksuus	EN 429	1,5 mm
Joustavuus (nostot, taivutukset)	EN 435	Joustava, ei vaurioita
Paino	EN 430	2,360 kg / m ²
Rullan mitat	EN 426	2 m x 27,5 m = 55 m ²
Kulutuskestävyys	EN 660-2	Luokka M
Paloluokka	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 ASTM E662 ASTM E648	Luokka Bfl s1 ≥8kw/m ² Hyväksytty <450 Class 1
Kemikaalikestävyys	EN 423	Hyvä*
Emissiot	AgBB VOC test: M1	Hyväksytty Hyväksytty
Ympäristöluokitus	Green Guide to Specification	BRE Global A+
Tuolinpyöränkestävyys	EN 425	Hyväksytty
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa	EN 12667	Soveltuu
Resistanssi	EN 1815	< 2 kV Antistaattinen

*Pyydä tarvittaessa lisätietoja

RTV-Yhtymä Oy, Puh. (019) 7421, info@rtv.fi