

Standard XL

Tuotekuvaus	Homogeeninen eli tasa-aineinen marmorikuvioitu muovimatto julkiseen tilaan. Vahattava.	
Käyttöalueet	Työmaakopit, iv-konehuoneet yms. Tilat jotka altistuvat keskikovalle kulutukselle.	
Värit	16 väriä	
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845	Julkisen tilan lattia
Käyttöluokitus	EN 649	34 & 43
Vesitiiviyys	EN 13553	Vesitiivis
Liukuesteluokka	DIN 51130 EN 13893 AS/NZS 4586	R9 DS R9
Paksuus	EN 428	2,0 mm
Kulutuskerroksen paksuus	EN 429	2,0 mm
Joustavuus (nostot, taivutukset)	EN 435	Joustava, ei vaurioita
Paino	EN 430	3,200 kg / m ²
Rullan mitat	EN 426	2 m x 20 m = 40 m ²
Valonkestävyys	EN 20105-B02	> 6
Askeläänenvaimennus	ISO 140-8	4 dB
Kulutuskestävyys	EN 660-2	Luokka M
Jäänöspainuma	EN 433	< 0,10 mm
Paloluokka	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 ASTM E662 ASTM E648	Luokka Bfl s1 ≥8kw/m ² Hyväksytty <450 Class 1
Kemikaalikestävyys	EN 423	Hyvä*
Emissiot	AgBB VOC test: M1 SCS-FS-02034	Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty
Ympäristöluokitus	Green Guide to Specification	BRE Global A+
Tuolinpyöränkestävyys	EN 425	Hyväksytty
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa	EN 12667	Soveltuu
Resistanssi	EN 1815	< 2 kV Antistaattinen
Bakteereita torjuva		Inhiboi bakteerin kasvua*

*Pyydä tarvittaessa lisätietoja

RTV-Yhtymä Oy, Puh. (019) 7421, info@rtv.fi