

## Lamella Vinyylilankku

**Käyttöluokka 32**

**Mitat 1210 x 169 x 5 mm**

**Määrä / paketti 10 lautaa = 2,045 m<sup>2</sup> / paino n. 8,3 kg / m<sup>2</sup>**

**Määrä / 102,245 m<sup>2</sup> / lava**

	Testimenetelmä	Tulos
Käyttökohteet		Kodin- ja julkiset tilat
Pintakalvo		PU & Anti-Bacterial käsittely
Laudan mitat	EN 427, ASTM F2421	169x1210 mm
Kokonaispaksuus	EN 428, ASTM F386	5.0 mm
Pintakalvon paksuus	EN 429	0.55 mm
Paloluokka	EN 13501-1	Bfl - S1
Liukastumisenesto	EN 13893	DS
Valonkesto	ISO 105-B02, ASTM F1514	≥ 6
Mittapysyvyys	EN 434	≤ 0.25%
Pehmittimet		Ftalaattivapaa
Ponttijärjestelmä		Unilin
Takuu	Kodintilat 10 v	Julkiset tilat 7 v
TVOC päästöt	Floor Score sertifikaatti	0,5 - 5,0 mg / m <sup>3</sup> / hyväksytty



# Lamella Vinyylilankku kuosit



Lamella vinyylilankku on erinomaisen kestävä ja näyttävä lattianpäällyste kodin kuiviin tiloihin, sekä myös julkisiin tiloihin. Sarjassa on seitsemän kuosia, trendikkäistä harmaista aina klassisiin puukuoseihin. Lamella vinyylilankku on helppoa asentaa Unilin ponttijärjestelmän ansiosta. Lamella Vinyylilankku kestää hyvin kulutusta 0,55mm paksun kulutuspinnan ansiosta mutta silti sen työstäminen on asentaessa vaivatonta.



Valkomänty 1321



Grafittitammi 3152



Vaniljatammi 2221



Harmaatammi 3154



Vanhatammi 2302



Tammi 1953

