

Tekniset tiedot

Lamella Vinyylilankku



LAMELLA®

Käyttöluokka 32

Mitat 1210 x 169 x 5 mm

Määrä / paketti 10 lautaa = 2,045 m² / paino n. 8,3 kg / m²

Määrä / 102,245 m² / lava

	Testimenetelmä	Tulos
Käyttökohteet		Kodin- ja julkiset tilat
Pintakalvo		PU & Anti-Bacterial käsittely
Laudan mitat	EN 427, ASTM F2421	169x1210 mm
Kokonaispaksuus	EN 428, ASTM F386	5.0 mm
Pintakalvon paksuus	EN 429	0.55 mm
Paloluokka	EN 13501-1	Bfl - S1
Liukastumisenesto	EN 13893	DS
Valonkesto	ISO 105-B02, ASTM F1514	≥ 6
Mittapysyvyys	EN 434	≤ 0.25%
Pehmittimet		Ftalaattivapaa
Ponttijärjestelmä		Unilin
Takuu	Kodintilat 10 v	Julkiset tilat 7 v
TVOC päästöt	Floor Score sertifikaatti	0,5 - 5,0 mg /m ³ / hyväksytty



www.rtv.fi

Lamella Vinyylilankku kuosit

Lamella vinyylilankku on erinomaisen kestävä ja näyttävä lattianpäällyste kodin kuiviin tiloihin, sekä myös julkisiin tiloihin. Sarjassa on seitsemän kuosia, trendikkäistä harmaista aina klassisiin puukuoseihin. Lamella vinyylilankku on helppoa asentaa Unilin ponttijärjestelmän ansiosta. Lamella Vinyylilankku kestää hyvin kulutusta 0,55mm paksun kulutuspinnan ansiosta mutta silti sen työstäminen on asentaessa vaivatonta.



LAMELLA®



Valkomänty 1321



Vanhatammi 2302



Vaniljatammi 2221



Tammi 1953



Harmaatammi 3154



Grafiittitammi 3152

