

Lamella Viva Pro

Lue asennusohje ennen asentamisen aloittamista huolella läpi!

Noudata ohjeita tarkoin täydellisen takuun varmistamiseksi.

Valmistelu: Säilytä lattiapaketteja sisätiloissa, eli asennustiloissa avaamattomissa paketeissa vähintään 48 tuntia ennen asennuksen aloittamista. Säilytystilan lämpötilan tulee olla 18 – 30°C ja suhteellisen kosteuden 35 – 65%.

Tarvittavat työkalut: mattoveitsi, kynä, mitta, suorakulma, lyöntikapula ja kuminuija.

Lamella Viva Pro vinyylilankussa on integroituna askeläänieriste, joten mitään erillistä alusmateriaalia ei tarvita.

Alustan täytyy olla täysin kuiva, puhdas ja kantokykyinen ja vanhat tekstiililattianpäällysteet tulee poistaa. Yhden metrin matkalla olevat yli 2 mm:n suuruiset epätasaisuudet täytyy poistaa. Tasaisuuden voi tarkistaa joko oikolaudalla tai pitkää vesivaakaa apuna käyttäen. Mineraaliselle alustalle asennettaessa, kuten betonille, sementille, lattialaastille ja kivilaatoille ym. täytyy ensin suorittaa kosteusmittaus. Betonin suhteellinen kosteus (RH%) saa olla enintään 85%.

Termostaattilla ohjattu lattialämmitys on sallittu, kunhan aluslattian lämpötila ei ylitä 29°C.

Tarkista lautojen kunto hyvässä valossa. Laudat, joissa on näkyviä voimassa olevan toleranssirajan ylittäviä, esim. paksuuteen, kiiltoon, mittoihin tai värien poikkeamiin liittyviä virheitä tulee jättää asentamatta. Takuu ei vastaa asennetuissa laudoissa havaituista vioista. Lattia asennetaan uivaksi. Suosittelemme kasaamaan keittiö- ja -kaappikonaisuudet ennen vinyylilankun asentamista. Suositeltavaa on sekoittaa laudat eri paketeista ennen asennusta, tarkistaa kuvio ja värisävyt. Asenna avattu paketti välittömästi!

Asennus: Pyri asentamaan laudat pitkittäissuunnassa valonsuuntaisesti. Jos seinät eivät ole täysin suorat, sahaa lautoja ensimmäisessä rivissä tarpeen mukaan, sillä ensimmäiset kolme riviä täytyy olla suorat. Mittaa ennen asennusta myös huoneen leveys. Jos viimeinen lautarivi jäisi alle 5 cm:n leveyden, täytyy lautajako jakaa tasaisesti ensimmäiselle ja viimeiselle lautariville niin, että molemmat huoneen reunalla olevat lautarivit ovat saman levyiset.

Aloita asennus mahdollisuuden mukaan vasemmasta nurkasta. Ensimmäinen lauta asennetaan urosponntti seinään päin, elämisvarat varmistetaan etäisyyskiiloilla. Seinän vierustoille, lämmitysputkiin, pilareihin jne. on niin ikään ehdottomasti jätettävä n. 10 mm liikuntavara.

Liitä toisen laudan päätypuoli (lyhyt sivu) sitä edeltävän laudan uraprofiiliin ja aseta se sitten tasaisesti lattialle. Varmista, että ensimmäisen rivin laudat ovat suorassa. Tämä on tärkeää, jotta laudat voidaan toista riviä asennettaessa asentaa täsmällisesti edellisiin lautoihin. Käännä rivin viimeistä lautaa paikalleen sovittamista / leikkaamista varten 180°, siten että sen kuvio tulee ylöspäin ja aiemman rivin viereen (pontit kohdakkain) ja oikeata sivuseinää kohti. Merkitse levyn pituus ja sahaa.

Aloita jokainen uusi rivi edeltävän rivin hukkapolalla (pituudeltaan vähintään 40 cm). Aseta laudan pitkittäinen reuna ensimmäisen rivin ponttiin ja taita se alas. Poikittaissaumat vierekkäisten rivien osalta on oltava aina vähintään 40 cm etäisyydellä toisistaan. Aseta toinen lauta pitkittäin aiemmin asetetun lautarivin ponttiin ja paina alas siten että päätyponntti lukittuu viereiseen lautaan, käytä tarvittaessa kuminuijaa. Jatka lautojen asennusta kuten edellä.

Liikuntasauvoja tulee käyttää (leveys vähintään 2 cm), kun asennettavan lattian pituus tai leveys on yli 20 m tai tilojen ollessa hyvin sokkeloisia, sekä oviaukkojen kohdalla. Elämisvaroilla sallitaan lattian vapaa eläminen sääolosuhteista riippuen. Kiilat poistetaan vasta koko lattian asennuksen jälkeen.

Puhdistus ja hoito:

Lamella Viva Pro vinyylilankku on kestävä ja helppohoitoinen, mutta hyvä puhtaanapito lisää tuotteen elinkaarta.

Poista irtolika joko harjalla tai imurilla. Lattian puhdistukseen tulee käyttää lattianpesuainetta, jotka siihen on tarkoitettu. Pyyhi kengänjäljet ja lika nihkeällä liinalla. Lattialle jäänyt vesi tulee poistaa mahdollisimman pian. Vaikeat liat ja tahrat tulee poistaa lattiapinnalta mahdollisimman nopeasti.

Huomio! Suojaa lattia naarmuuntumiselta ja kolhuilta! Käytä eteistilassa aina riittävän suuria kynnysmattoja tms.

Käytä huonekalujen puisissa, metallisissa tai muovisissa jaloissa naarmuuntumisen suojaksi sopivia huopapaloja. Käytä toimistotuoleissa vain pehmeitä pyöriä (DIN 12529). Tai aseta tuolin alle suojamatto. Näitä ohjeita noudattamalla lattiasi säilyttää arvonsa ja lattian takuu säilyy.