

Lamella High Comfort

Käyttöluokka 32
Runkomateriaali kosteutta hylkivä HDF
Mitat 1286 x 194 x 10 mm
Määrä / paketti: 6 lautta = 1.497 m² / paino n. 13 kg
Määrä / lava: 48 laatikkoa = 71.856 m² / paino n. 624 kg

	Testimenetelmä	Tulos
Kulutuskestävyys	EN 13329	AC4
Iskunkesto	EN 13329	IC2
Palava savuke	EN 438 - 2.18	4
Valonkesto	EN 438 - 2.16	Blue wool scale level 6
Tahrankesto	EN 438 - 2.15	Process A – level 5
Askeläänenvaimennus	DIN 52210	n. 19dB
Huonetilan äänenvaimennus	DIN 52210	n. 5dB
Paloluokka	EN ISO 11925-2 EN ISO 9239-1	C _{fi} – s1
Liukastumisenesto	EN 13893	DS
Formaldehydipäästöt	ENV 717-1	E1
Lämmön eristyskyky	EN 12667	R ≤ 0.1203 (m ² K)/W
Takuu		15 vuotta



Lamella High Comfort kuosit




Lamella High Comfort on integroidulla ääneneristysmateriaalilla varustettu laadukas mutta edullinen laminaattimallisto. Tuote on käyttöluokaltaan AC4 / KL32 ja paksuus on 8mm+ 2mm askeläänieristys. Tämäkin sarja on varustettu Isowaxx® vahakäsitellyillä ponteilla ja Megaloc painettavalla päätypontilla, joka entisestään helpottaa ja nopeuttaa asennusta.



Harmaatammi 30489



Betoni 43743



Hiilitammi 34710



Valkomänty 43742



Patinatammi 32044



Tuhkatammi 34711

