

ALTRO VM20/VM20 PLUS™

Tuotekuvaus	Liukastumisen estävä turvalattia: joustava, suuntavapaa muovimatto, joka sisältää mineraalitekiteitä läpi maton rakenteen ja piikarbidi- sekä kvartsitekiteitä maton pintaosassa. Maxis PUR -käsittelyn ansiosta tuote on helppohoitoinen. VM20Plus-kuosit ovat heijastamattomia ja VM20-kuosit sisältävät kimaltavaa alumiinioksidia.	
Käyttöalueet	WC:t, pesuhuoneet, pukuhuoneet, kuraeteiset, käytävät, luiskat, pienet jakelu-keittiöt - alueet, joilla turvallisuus, hygieenisuus ja erinomainen kulutuskestävyys ovat tärkeitä. VM 20 SD on staattista sähköä purkava ESD-päällyste alueille, joissa tarvitaan staattista sähköä purkava lattiapäällyste.	
Tukirakenne	Venymätön lasikuituverkko	
Värit	30 väriä (VM20 SD 1 väri)	
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845	Turvalattia
Vesitiiviys	EN 13553	Vesitiivis
Käyttöluokka	EN 685	34 & 43
Liukuesteluokka	DIN 51130 EN 13893 EN 13845 TRRL	R10 DS Esf ≥ 36
Paksuus	EN 428	2,0 mm
Kulutuskerroksen paksuus	EN 429	2,0 mm
Joustavuus	EN 435	Joustava, ei vaurioita
Paino	EN 430	2,4 kg / m ²
Rullan mitat	EN 426	2 m x 20 m = 40 m ²
Valonkestävyys	EN 20105-B02	≥ 6
Askeläänenvaimennus	ISO 140-8	5 dB
Kulutuskestävyys	EN 660-2 EN 13845	Luokka T ≤ 10 % häviämä yli 50 000 kierrosta
Jäänöspainuma	EN 433	≤ 0,10 mm
Paloluokka	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 / 11925-2	Luokka Bfl s1 Luokka Bfl s1
Kemikaalinkestävyys	EN 423	Hyvä*
Tuolinpyöränkestävyys	EN 425	Hyväksytty
Soveltuvuus lattiaämmityksen kanssa	EN 12667	Soveltuu
Resistanssi	EN 1815 / EN 1081	≤ 2 kV Antistaattinen
	EN 1815 / EN 1081	(VM20 SD ≤ 10 ⁹ ohms)
Emissiot	EN 15052 / AgBB / M1	Täyttää vaatimukset
Ftalaattivapaa		Kyllä

*Pyydä tarvittaessa lisätietoja

RTV-Yhtymä Oy, Puh. (019) 7421, info@rtv.fi