

## ALTRO AQUARIUS™

Tuotekuvaus	Altro Aquarius on 2 mm paksu homogeeninen PUR-käsitelty turvalattia, joka on suunniteltu erityisesti märkätiloihin, joissa liikutaan sekä paljain jaloin että kengät jalassa. Heijastamaton Maxis PUR™ –käsitelty liukastumisen estävä turvalattia: suuntavapaa muovimatto, jossa on mineraalitekkeitä läpi maton rakenteen. Maxis PUR™ –käsitellyt Altro-lattiat ovat markkinoiden helppohoitoisimpia turvalattioita.	
Käyttöalueet	Pesuhuoneet ja pukuhuoneet, joihin kulkeutuu runsaasti vettä. Erityisesti hoitolaitosten pesutilat, joissa hoitohenkilökunta avustaa potilaita. Palvelutalot, sairaalat, koulut, pesuhuoneet ja pukuhuoneet – märkätilat, joissa turvallisuus, hygieenisuus, erinomainen kulutuskestävyys ja hyvä puhdistettavuus ovat tärkeitä.	
Tukirakenne	Venymätön lasikuituverkko	
Värit	36 väriä	
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845	Turvalattia
Vesitiiviys	EN 13553	Vesitiivis
Käyttöluokka	EN 685	34 & 43
Liukuesteluokka	DIN 51130 / DIN 51097 EN 13893 EN 13845 TRRL	R11 / B DS Esf / Esb ≥ 50
Paksuus	EN 428	2,0 mm
Kulutuskerroksen paksuus	EN 429	2,0 mm
Joustavuus	EN 435	Joustava, ei vaurioita
Paino	EN 430	2,6 kg / m <sup>2</sup>
Rullan mitat	EN 426	2 m x 20 m = 40 m <sup>2</sup>
Valonkestävyys	EN 20105-B02	≥ 6
Askeläänenvaimennus	ISO 140-8	5 dB
Kulutuskestävyys	EN 660-2 EN 13845	Luokka T ≤ 10 % häviämä yli 50 000 kierrosta
Jäännöspainuma	EN 433	≤ 0,10 mm
Paloluokka	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Luokka Bfl s1 ≥8kW/m <sup>2</sup> Täyttää vaatimukset
Kemikaalinkestävyys	EN 423	Hyvä*
Tuolinpyöränkestävyys	EN 425	Hyväksytty
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa	EN 12667	Soveltuu
Resistanssi	EN 1815	≤ 2 kV Antistaattinen
Emissiot	M1	Täyttää vaatimukset
Ftalaattivapaa		Kyllä

\*Pyydä tarvittaessa lisätietoja

RTV-Yhtymä Oy, Puh. (019) 7421, info@rtv.fi