






















Altro Reliance™ 25

Tekniset tiedot

| Tuotekuvaus | Maxis PUR™-käsitelty liukastumisen estävä turvalattia: Suuntavapaa muovimatto, jossa on mineraalikeiteitä läpi maton rakenteen. Maxis PUR™ -käsiteltyt Altro-lattiat ovat markkinoiden helppohoitoisimpia turvalattioita. | | |
|--------------------------|--|--|---|
| Käyttöalueet | Altro Reliance™ 25 on ihanteellinen valinta tiloihin, joissa on kova kulutus, kuten terminaalit, koulujen ja sairaaloiden sisääntuloaulat, käytävät, luiskat, WC:t, pesuhuoneet, pukuhuoneet, kuraeteiset, myymälät, jakelukeittiöt, baarien työskentelyalueet ja laboratoriot. Se tarjoaa erinomaisen kulutuskestävyyden, hygienian, turvallisuuden ja helpon puhdistettavuuden, kestäen myös pumppukärryliikennettä. | | |
| Nimi | Standardi | Symboli | Testitulokset |
| Lattiapäällysteen tyyppi | EN 13845 |  | Turvalattia |
| Käyttöluokka | EN ISO 10874 |  | 34, 43 |
| Rullan mitat | EN ISO 24341 |  | 2m x 20m = 40m ² |
| Kokonaispaksuus | EN ISO 24346 |  | 2,5 mm |
| Kulutuskerroksen paksuus | EN ISO 24340 |  | 2,5 mm |
| Vesitiiviys | EN 13553 | | Hyväksytty |
| Paino | EN ISO 23997 |  | 3,20 kg/m ² |
| Kulutuskestävyys | EN 13845 Annex D |  | ≤ 10 % / 50 000 kierrosta |
| Jäännöspainuma | EN ISO 24343-1 |  | ≤ 0,10 mm |
| Mittapysyvyys | EN ISO 23999 |  | ≤ 0,40 % |
| Joustavuus | EN ISO 24344 |  | Hyväksytty |
| Liukuestoluokka | EN 16165 EN 13893 EN 13845; TRRL |  | R10 ≥ 0,30/DS ≥ 40 ESf |
| Kemikaalinkestävyys | EN ISO 26987 |  | Hyvä |
| Valonkestävyys | EN ISO 105-B02 |  | ≥ 6 |
| Paloluokka | EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1 |  | ≥ 8 kW/m ² Hyväksytty B _s -s1 |
| Tuolinpyöränkestävyys | EN 4918 |  | Hyväksytty, tyyppi W |
| Askeläänenvaimennus | EN ISO 140-8 |  | n. 7 dB |
| Lattialämmitys | EN 12524 |  | Soveltuva |
| Resistanssi | EN 1815 |  | ≤ 2 kV antistaattinen |
| VOC emissioluokitus | CDPH 1350 / Floorscore |  | Hyväksytty |
| Emissioluokitus | M1 |  | Hyväksytty |
| Ftalaattivapaa | |  | Kyllä - Altro tuotteet ovat valmistettu ftalaattivapaista ja biopohjaisista pehmitteistä. |

RTV-Yhtymä Oy, kohdeosasto

www.rtv.fi

info@rtv.fi

P. 019 7421

