

ALTRO RELIANCE™ 25

Tuotekuvaus	Maxis PUR™ –käsittely liukastumisen estävä turvalattia: suuntavapaa muovimatto, jossa on mineraalitekkeitä läpi maton rakenteen. Maxis PUR™ –käsittelyt Altro-lattiat ovat markkinoiden helppohoitoisimpia turvalattioita.	
Käyttöalueet	Kovan kulutuksen tilat, terminaalit, koulujen ja sairaaloiden sisääntuloaulat, käytävät, luiskat, WC:t, pesuhuoneet, pukuhuoneet, kuraeteiset, myymälät, jakelukeittiöt, baarien työskentelyalueet, laboratoriot - alueet, joilla turvallisuus, hygieenisuus, erinomainen kulutuskestävyys ja hyvä puhdistettavuus ovat tärkeitä. Altro Reliance™ 25 kestää pumppukärryliikennettä.	
Tukirakenne	Venymätön lasikuituverkko	
Värit	27 väriä	
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845	Turvalattia
Vesitiiviyys	EN 13553	Vesitiivis
Käyttöluokka	EN 685	34 & 43
Liukuesteluokka	DIN 51130 EN 13893 EN 13845 TRRL	R10 DS Esf ≥ 40
Paksuus	EN 428	2,5 mm
Kulutuskerroksen paksuus	EN 429	2,5 mm
Joustavuus	EN 435	Joustava, ei vaurioita
Paino	EN 430	3,3 kg / m ²
Rullan mitat	EN 426	2 m x 20 m = 40 m ²
Valonkestävyys	EN 20105-B02	≥ 6
Askeläänenvaimennus	ISO 140-8	7 dB
Kulutuskestävyys	EN 660-2 EN 13845	Luokka T ≤ 10 % häviämä yli 50 000 kierrosta
Jäännöspainuma	EN 433	≤ 0,10 mm
Paloluokka	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Luokka Bfl s1 ≥8kW/m ² Täyttää vaatimukset
Kemikaalinkestävyys	EN 423	Hyvä*
Tuolinpyöränkestävyys	EN 425	Hyväksytty
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa	EN 12667	Soveltuu
Resistanssi	EN 1815	≤ 2 kV Antistaattinen
Emissiot	EN 15052 / 01350 / AgBB / DiBt / M1	Täyttää vaatimukset
Ftalaattivapaa		Kyllä

*Pyydä tarvittaessa lisätietoja