

## ALTRO SUPREMA™

Tuotekuvaus	Heijastamaton Maxis PUR™ –käsitelty liukastumisen estävä turvalattia: suuntavapaa muovimatto, jossa on värjättyjä kvartsikiteitä kulutuskerroksessa. Maxis PUR™ –käsiteltyt Altro-lattiat ovat markkinoiden helppohoitoisimpia turvalattioita.	
Käyttöalueet	Palvelutalot, sairaalat, koulut, myymälät, käytävät, WC:t, pesuhuoneet, pukuhuoneet, kuraeteiset – alueet, joilla turvallisuus, hygieenisuus, erinomainen kulutuskestävyys ja hyvä puhdistettavuus ovat tärkeitä.	
Tukirakenne	Venymätön lasikuituverkko	
Värit	40 väriä, 29 yksiväristä ja 11 hiutalekuvioista kuosia	
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845	Turvalattia
Vesitiiviyys	EN 13553	Vesitiivis
Käyttöluokka	EN 685	34 & 43
Liukuesteluokka	DIN 51130 EN 13893 EN 13845 TRRL	R10 DS Esf ≥ 36
Paksuus	EN 428	2,0 mm
Kulutuskerroksen paksuus	EN 429	0,8 mm
Joustavuus	EN 435	Joustava, ei vaurioita
Paino	EN 430	2,5 kg / m <sup>2</sup>
Rullan mitat	EN 426	2 m x 20 m = 40 m <sup>2</sup>
Valonkestävyys	EN 20105-B02	≥ 6
Askeläänenvaimennus	ISO 140-8	5 dB
Kulutuskestävyys	EN 13845	≤ 10 % häviämä yli 50 000 kierrosta
Jäänöspainuma	EN 433	≤ 0,10 mm
Paloluokka	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Luokka Bfl s1 Luokka Bfl s1 Luokka Bfl s1
Kemikaalinkestävyys	EN 423	Hyvä*
Tuolinpyöränkestävyys	EN 425	Hyväksytty
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa	EN 12667	Soveltuu
Resistanssi	EN 1815	≤ 2 kV Antistaattinen
Emissiot	EN 15052 / 01350 / AgBB / DiBt / M1	Täyttää vaatimukset
Ftalaattivapaa		Kyllä

\*Pyydä tarvittaessa lisätietoja

RTV-Yhtymä Oy, Puh. (019) 7421, info@rtv.fi