

ALTRO SUPREMA™

Tuotekuvaus	<p>Altro Supremassa on tyylikkää modernit värivaihtoehdot, jotka soveltuvat hyvin moninaiisiin sisustussuunnitelmiin. Matalakiiltainen turvalattia, ilman kiiltohippasia, on tehokas liukastumisen torjuja.</p> <p>Altro Easyclean -teknologian ansiosta lattian ylläpito on helppoa ja lattia säilyttää ulkonäkönsä, mikä säästää aikaa ja vähentää siivouskustannuksia.</p> <p>Altro Suprema sopii erittäin kovaan kulutukseen, alustaksi jalankulkijoille sekä pyörillä liikkuvien apuvälineiden käyttäjille julkisissa tiloissa.</p>	
Käyttöalueet	<p>Eteiset, käytävät, portaikot, ruokailutilat, osastot, pienkeittiöt, luokahuoneet, taidetilat, hoitoalueet, klinikat, myös eläinklinikat. WC-tilat, suihkutilat, henkilöstön pukuhuoneet ja lasten vesileikkialueet.</p>	
Aito Altro -turvalattia	Liukuesteominaisuudet	Säilyvät läpi tuotteen elinkaaren - takuulla
Liukuesteluokka	<p>EN 16165 osa B / ASR A1,5</p> <p>EN 13893</p> <p>EN 13845 osa C</p> <p>PTV</p>	<p>R10</p> <p>≥ 0,30 / DS</p> <p>Esf</p> <p>≥ 36</p>
Tukirakenne	Venymätön lasikuituverkko	
Värit	33 väriä, 25 yksiväristä ja 8 hiutalekuvioista kuosia	
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845	Turvalattia
Vesitiiviys	EN 13553	Vesitiivis
Käyttöluokka	EN ISO 10874	34 & 43
Paksuus	EN ISO 24346	2,0 mm
Kulutuserroksen paksuus	EN ISO 24340	0,8 mm
Joustavuus	EN ISO 24344	Joustava, täyttää vaatimukset
Paino	EN ISO 23997	2,6 kg / m ²
Rullan mitat	EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m ²
Valonkestävyys	ISO 105-B02	≥ 6
Askeläänenvaimennus	ISO 140-8	n. 5 dB
Kulutuskestävyys	EN 13845	≤ 10 % häviämä yli 50 000 kierrosta
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Paloluokka	EN 13501-1	Luokka Bfl s1
Kemikaalinkestävyys	EN ISO 26987	Hyvä*
Tuolinpyöränkestävyys	EN 425	Hyväksytty, tyyppi W
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa	EN 12524	Soveltuu max 27°C
Resistanssi	EN 1815	≤ 2 kV Antistaattinen
VOC emissiot	CDPH 1350 / floor score / M1	Täyttää vaatimukset
Ortoftalaattivapaa	Kasvipohjainen pehmitinaine	Kyllä

*Pyydä tarvittaessa lisätietoja

**Uusiutuvista raaka-aineista - maissin ruoaksi kelpaamattomista osista