



the future is safer with altro

## ALTRO CONTRAX™

Tuotekuvaus	Liukastumisen estävä turvalattia: joustava, suuntavapaa muovimatto, joka sisältää piikarbidi- sekä kvartsikiteitä maton pintaosassa. Kestävä ja kustannustehokas aito Altro -turvalattia.	
Käyttöalueet	WC:t, pesuhuoneet, pukuhuoneet, kuraeteiset, käytävät ym. alueet, joilla turvallisuus ja hygieenisuus ovat tärkeitä.	
Tukirakenne	Venymätön lasikuituverkko	
Värit	12 väriä	
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845	Turvalattia
Vesitiiviys	EN 13553	Vesitiivis
Käyttöluokka	EN 685	34 & 43
Liukuesteluokka	DIN 51130 EN 13893 EN 13845 TRRL	R10 DS Esf ≥ 36
Paksuus	EN ISO 24346	2,0 mm
Kulutuskerroksen paksuus	EN ISO 24340	2,0 mm
Joustavuus	EN 435	Joustava, ei vaurioita
Paino	EN ISO 23997	2,6 kg / m <sup>2</sup>
Rullan mitat	EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m <sup>2</sup>
Valonkestävyys	ISO 105-B02	≥ 6
Askeläänenvaimennus	ISO 140-8	4 dB
Kulutuskestävyys	EN 660-2 EN 13845	Luokka T ≤ 10 % häviämä yli 50 000 kierrosta
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Paloluokka	EN 13501-1 EN ISO 9239-1	Luokka Bfl s1 ≥ 8kW/m <sup>2</sup>
Kemikaalinkestävyys	EN ISO 26987	Hyvä*
Tuolinpyöränkestävyys	EN 425	Hyväksytty
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa	EN 12667	Soveltuu max 27°C
Resistanssi	EN 1815 / EN 1081	≤ 2 kV Antistaattinen
VOC emissiot	EN 15052 / AgBB / M1	Täyttää vaatimukset
Ortoftalaattivapaa	Kasvipohjainen pehmitinaine**	Kyllä

\*Pyydä tarvittaessa lisätietoja

\*\*Uusiutuvista raaka-aineista - maissin ruoaksi kelpaamattomista osista



RTV-Yhtymä Oy, Puh. (019) 7421, kohdelattiat@rtv.fi