

ALTRO STRONGHOLD / K30

Tuotekuvaus	Liukastumisen estävä turvalattia: joustava, suuntavapaa muovimatto, joka sisältää alumiinioksidikiteitä läpi maton rakenteen ja piikarbidi- sekä kvartsikiteitä maton pintaosassa. Altro Stronghold on suunniteltu erityisesti ruoanvalmistustilojen lattiapäällysteeksi.	
Käyttöalueet	Suurtaloustehtaat, pikaruokaravintoloiden keittiöt, jakelukeittiöt, elintarviketeollisuuden tilat - alueet, joilla turvallisuus, hygieenisuus ja erinomainen kulutuskestävyys ovat tärkeitä. Altro K30 on joustava, ergonominen työalusta ja se vaimentaa hyvin ääntä.	
Tukirakenne	Venymätön lasikuituverkko	
Värit	14 väriä	
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845	Turvalattia
Vesitiiviys	EN 13553	Vesitiivis
Käyttöluokka	EN 685	34 & 43
Liukuesteluokka	DIN 51130 EN 13893 EN 13845 TRRL	R12 DS Esf ≥ 55
Paksuus	EN ISO 24346	3,0 mm
Kulutuskerroksen paksuus	EN ISO 24340	3,0 mm
Joustavuus	EN 435	Joustava, ei vaurioita
Paino	EN ISO 23997	4,0 kg / m ²
Rullan mitat	EN ISO 24341	2 m x 15 m = 30 m ²
Valonkestävyys	EN 20105-B02	≥ 6
Askeläänenvaimennus	ISO 140-8	10 dB
Kulutuskestävyys	EN 660-2 EN 13845	Luokka T ≤ 10 % häviämä yli 50 000 kierrosta
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Paloluokka	EN 13501-1	Luokka Bfl s1
Kemikaalinkestävyys	EN ISO 26987	Hyvä*
Tuolinpyöränkestävyys	EN 425	Hyväksytty
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa	EN 12667	Soveltuu tietyin rajoituksin*
Resistanssi	EN 1815	≤ 2 kV Antistaattinen
Emissiot	EN 15052 / 01350 / AgBB / DiBt / M1	Täyttää vaatimukset
Ortoftalaattivapaa	Kasvipohjainen pehmitinaine**	Kyllä

*Pyydä tarvittaessa lisätietoja

**Uusiutuvista raaka-aineista - maissin ruoaksi kelpaamattomista osista