

ALTRO X25™

Tuotekuvaus	Liukastumisen estävä turvalattia: joustava, suuntavapaa muovimatto, joka sisältää alumiinioksidikiteitä läpi maton rakenteen ja piikarbidikiteitä maton pintaosassa.	
Käyttöalueet	WC:t, pesuhuoneet, pukuhuoneet, kuraeteiset, käytävät, luiskat, jakelu-keittiöt, laboratoriot, baaritiskien takana olevat lattiat - alueet, joilla turvallisuus, hygieenisuus ja erinomainen kulutuskestävyys ovat tärkeitä. Altro X25 kestää pumppukärryliikennettä.	
Tukirakenne	Venymätön lasikuituverkko	
Värit	12 väriä	
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845	Turvalattia
Vesitiiviys	EN 13553	Vesitiivis
Käyttöluokka	EN 685	34 & 43
Liukuesteluokka	DIN 51130 EN 13893 EN 13845 TRRL	R11 DS Esf ≥ 45
Paksuus	EN 428	2,5 mm
Kulutuskerroksen paksuus	EN 429	2,5 mm
Joustavuus	EN 435	Joustava, ei vaurioita
Paino	EN 430	3,2 kg / m ²
Rullan mitat	EN 426	2 m x 20 m = 40 m ²
Valonkestävyys	EN 20105-B02	≥ 6
Askeläänenvaimennus	ISO 140-8	5 dB
Kulutuskestävyys	EN 660-2 EN 13845	Luokka T ≤ 10 % häviämä yli 50 000 kierrosta
Jäännöspainuma	EN 433	≤ 0,10 mm
Paloluokka	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 / 11925-2	Luokka Bfl s1 Luokka Bfl s1
Kemikaalinkestävyys	EN 423	Hyvä*
Tuolinpyöränkestävyys	EN 425	Hyväksytty
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa	EN 12667	Soveltuu
Resistanssi	EN 1815 / EN 1081	≤ 2 kV Antistaattinen
Emissiot	EN 15052, 01350 / AgBB/DiBt	Täyttää vaatimukset
Ftalaattivapaa		Kyllä

*Pyydä tarvittaessa lisätietoja

RTV-Yhtymä Oy, Puh. (019) 7421, info@rtv.fi