

Altro Atlas™ 40 / X40

Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Liukastumisen estävä turvalattia: Joustava, suuntavapaa, muovimatto, joka sisältää alumiinioksidikiteitä läpi maton rakenteen ja piikarbidikiteitä maton pintaosassa.
Käyttöalueet	Altro Atlas™ 40 on erinomainen valinta teollisuuden, kirjapainojen, konepajojen, suurtalouskeittiöiden, kemikaalien käsittelyalueiden ja laboratorioiden lattiapinnoille. Se tarjoaa erittäin kovan kulutuksenkestävyyden, samalla kun se täyttää korkeat vaatimukset turvallisuuden ja hygieenisuuden suhteen. Lisäksi se kestää trukti- ja pumppukärryliikennettä.

Nimi	Standardi	Symboli	Testitulokset
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845		Turvalattia
Käyttöluokka	EN ISO 10874		34, 43
Rullan mitat	EN ISO 24341		2m x 12,5m = 25m ²
Kokonaispaksuus	EN ISO 24346		4 mm
Kulutuserroksen paksuus	EN ISO 24340		4 mm
Vesitiiviys	EN 13553		Hyväksytty
Paino	EN ISO 23997		5,50 kg/m ²
Kulutuksenkestävyys	EN 13845 Annex D		≤ 10 % / 50 000 kierrosta
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1		≤ 0,10 mm
Mittapysyvyys	EN ISO 23999		≤ 0,40 %
Joustavuus	EN ISO 24344		Hyväksytty
Liukuestoluokka	EN 16165 EN 13893 EN 13845; TRRL		R10 ≥ 0,30/DS ≥ 36 ESf
Kemikaalinkestävyys	EN ISO 26987		Hyvä
Valonkestävyys	EN ISO 105-B02		≥ 6
Paloluokka	EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1		≥ 8 kW/m ² Hyväksytty B _s -s1
Tuolinpyöränkestävyys	EN 4918		Hyväksytty, tyyppi W
Askeläänenvaimennus	EN ISO 140-8		n. 7 dB
Lattialämmitys	EN 12524		Soveltuva
Resistanssi	EN 1815		≤ 2 kV antistaattinen
VOC emissioluokitus	CDPH 1350 / Floorscore		Hyväksytty
Emissioluokitus	M1		Hyväksytty
Ftalaattivapaa			Kyllä - Altro tuotteet ovat valmistettu ftalaattivapaista ja biopohjaisista pehmitteistä.

RTV-Yhtymä Oy, kohdeosasto

www.rtv.fi

info@rtv.fi

P. 019 7421

