



## ALTRO OPERETTA™

Tuotekuvaus	Heijastamaton Altro Easyclean™ –käsitelty kerroksellinen muovimatto. Altro Easyclean™ –käsiteltyt Altro-lattiat ovat helppoahoitoisia lattiapäällysteitä kovaan kulutukseen.	
Käyttöalueet	Sairaaloiden / hoivakotien yhteistilat ja vilkkaassa käytössä olevat kulkuväylät. Oppilaitosten yhteistilat ja kulkuväylät. Vähittäiskauppa. Hotellien / vapaa-ajan- keskusten yleiset alueet sekä ruokailutilat. Toimistotilojen kulkuväylät sekä yhteistilat. Kotien muutokset / asuntoloiden yhteiskäyttötilat.	
Värit	37 sävyä	
Lattiapäällysteen tyyppi	EN ISO 10582	Kerroksellinen vinyylilattia
Käyttöluokka	EN ISO 10874	34 & 43
Liukuesteluokka	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Paksuus	EN ISO 24346	2,0 mm
Kulutuserroksen paksuus	EN ISO 24340	0,7 mm
Joustavuus	EN ISO 24344	Joustava, täyttää vaatimukset
Paino	EN ISO 23997	2,66 kg / m <sup>2</sup>
Rullan mitat	EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m <sup>2</sup>
Valonkestävyys	EN ISO 105-B02	≥ 6
Askeläänenvaimennus	ISO 140-8	noin 4 dB
Kulutuskestävyys	EN 660-2	Luokka T
Jäänöspainuma	EN ISO 24343	≤ 0,10 mm
Paloluokka	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Luokka Bfl s1 ≥8 kW/m <sup>2</sup>
Kemikaalinkestävyys	EN ISO 26987	Hyvä*
Tuolinpyöränkestävyys	EN 425	Hyväksytty
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa	EN 12667	Soveltuu max 27°C
Resistanssi	EN 1815	≤ 2 kV Antistaattinen
Emissiot	01350 / Floorscore ja M1	Täyttää vaatimukset
Ortoftalaattivapaa	Kasvipohjainen pehmitinaine**	Kyllä

\*Pyydä tarvittaessa lisätietoja

\*\*Uusiutuvista raaka-aineista - maissin ruoaksi kelpaamattomista osista



RTV-Yhtymä Oy, Puh. (019) 7421, kohdelattiat@rtv.fi