

Finesse SD

Tuotekuvaus	Homogeeninen suuntavapaa staattista sähköä poistava muovimatto tiloihin joissa vaaditaan alle 10 ⁹ ohmin resistanssia.	
Käyttöalueet	Kaikki tämän tasoluokituksen kohteena olevat EPA tilat, kuten serverihuoneet, elektroniikan huoltotilat, lääkinnälliset toimenpidehuoneet, jne.	
Värit	5 väriä	
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845	Julkisen tilan lattia
Käyttöluokitus	EN 649	34 & 43
Vesitiiviyys	EN 13553	Vesitiivis
Liukuesteluokka	AS/NZS 4586 EN 13893	R9 DS
Paksuus	EN 428	2,0 mm
Kulutuskerroksen paksuus	EN 429	2,0 mm
Joustavuus (nostot, taivutukset)	EN 435	Joustava, ei vaurioita
Paino	EN 430	3,030 kg / m ²
Rullan mitat	EN 426	2 m x 20 m = 40 m ²
Askeläänenvaimennus	ISO 140-8	4 dB
Kulutuskestävyys	EN 660-2	Luokka P
Jäännöspainuma	EN 433	< 0,10 mm
Paloluokka	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 ASTM E662 ASTM E648	Luokka Bfl s1 ≥8kw/m ² Hyväksytty <450 Class 1
Kemikaalinkestävyys	EN 423	Erittäin hyvä*
Emissiot	AgBB VOC test: M1	Hyväksytty Hyväksytty
Ympäristöluokitus	Green Guide to Specification	BRE Global A+
Tuolinpyöränkestävyys	EN 425	Hyväksytty
Soveltuvuus lattiaämmityksen kanssa	EN 12667	Soveltuu
Resistanssi	EN 1081 R ₁ /R ₂ ESD S 7.1 BS IEC 61340-4-1 2003	< 10 ⁹ ohms 1 x 10 ⁶ - 1 x 10 ⁹ ohms R _G 1 x 10 ⁶ - 1 x 10 ⁹ ohms
	IBM	Conforms
Bakteereita torjuva		Inhiboi bakteerin kasvua*

*Pyydä tarvittaessa lisätietoja

RTV-Yhtymä Oy, Puh. (019) 7421, info@rtv.fi