

Ohmega Ec

Tuotekuvaus	Homogeeninen, suuntavapaa PUR-vahvistettu staattista sähköä poistava muovimatto tiloihin, joissa vaaditaan alle 10 ⁶ ohmin resistanssia	
Käyttöalueet	Kaikki tämän tasoluokituksen kohteena olevat EPA tilat, kuten serverihuoneet, elektroniikan huoltotilat, leikkaussalit, lääkinnälliset toimenpidehuoneet jne.	
Värit	5 väriä	
Lattiapäällysteen tyyppi	EN ISO 10581	Julkisen tilan lattia
Käyttöluokitus	EN 649	34 & 43
Vesitiiviys	EN 13553	Vesitiivis
Liukuesteluokka	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Paksuus	EN 428	2,0mm
Kulutuskerroksen paksuus	EN 429	2,0mm
Joustavuus (nostot, taivutukset)	EN 435	Joustava, ei vaurioita
Paino	EN 430	3,060 kg / m ²
Rullan mitat	EN 426	2 m x 20 m = 40 m ²
Askeläänenvaimennus	ISO 140-8	4 dB
Kulutuskestävyys	EN 660-2	Luokka P
Jäännöspainuma	EN 433	< 0,10 mm
Paloluokka	EN 13501-1	Luokka Bfl-S1
	ASTM E648	Luokka 1
Kemikaalinkestävyys	EN 423	Erittäin hyvä*
Emissiot	AgBB VOC test:	Hyväksytty
Ympäristöluokitus	Green guide to Specification	BRE Global A+
Tuolinpyöränkestävyys	EN 425	Hyväksytty
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa	EN 12667	Soveltuu
Resistanssi	EN 1081 R1/R2	10 ⁴ - 1 x 10 ⁶ ohmia
	ESD S.71	≤10 ⁹ ohmia
	BS EN/IEC 61340-4-1	≤10 ⁹ ohmia
	BS EN/IEC 61340-4-5	<100V
Bakteereita torjuva		Kyllä
PUR-vahvistus		Kyllä

*Pyydä tarvittaessa lisätietoja

RTV-Yhtymä Oy, Puh. (019) 7421, info@rtv.fi