

## ALTRO CANTATA™

Tuotekuvaus	<p>Patentoitu M1-luokiteltu ortoftalaattivapaa irtoasennettava muovimatto: joustava, ääntä vaimentava muovimatto kovan kulutuksen alueille.</p> <p>Matto kiinnitetään järjestelmään kuuluvalla erikoismattoteipillä. Altro Cantatan asentaminen on nopeaa ja vaivatonta, uusi lattia saadaan heti käyttöön ilman odotusaikoja ja liiman aiheuttamia mahdollisia hajuhaittoja.</p> <p>Liimattomuuden ansiosta matto voidaan tarvittaessa asentaa uudelleen toiseen käyttökohteeseen ja se on 100 % kierrätettävissä, koska käytetyn maton pohjaan ei jää liimaa eikä tasoitteita. Liimattoman asennuksen ja maton pohjarakenteen ansiosta lattiarakenne jää hengittäväksi ja se mahdollistaa rakennekosteuden turvallisen kuivumisen. Tämä ominaisuus poistaa kosteiden alustojen aiheuttamat sisäilmaongelmariskit. Tuote voidaan tarvittaessa asentaa myös useimpien olemassa olevien lattiapäällysteiden päälle (joustamaton ja tasainen alusta).</p>	
Käyttöalueet	Sisäntuloaulat, käytävät, ruokalat, luokahuoneet, potilashuoneet, vastaanottohuoneet ym. tilat, joiden lattiapäällysteen tulee olla kovaa kulutusta kestävä, liukastumista estävä ja helppohoitoinen.	
Tukirakenne	Venymätön runkorakenne	
Värit	29 väriä, 4 eri kuosityyppiä: puu, hiutalekuvio, betoni ja terazzo	
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 651	Monikerrosmateriaali
Käyttöluokka	EN ISO 10874	KL 34 & 42
Liukuesteluokka	DIN 51130 / BGR 181 EN 13893	R10 ≥ 0,30 / DS
Paksuus	EN ISO 24346	2,4 mm
Kulutuserroksen paksuus	EN ISO 24340	0,7 mm
Paino	EN ISO 23997	2,4 kg / m <sup>2</sup>
Rullan mitat	EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m <sup>2</sup>
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm
Joustavuus	EN ISO 24344	Joustava, täyttää vaatimukset
Mittapysyvyys	EN ISO 23999	≤ 0,4 %
Valonkestävyys	EN ISO 105-B02	≥ 6
Askeläänenvaimennus	EN ISO 10140	noin 14 dB
Paloluokka	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Luokka Cfl s1 ≥4,5 kW/m <sup>2</sup> Hyväksytty
Kemikaalinkestävyys	EN ISO 26987	Hyvä*
Tuolinpyöränkestävyys	EN 425	Hyväksytty, tyyppi W
Kulutusero-kestävyys	EN 660-2	Luokka T
Soveltuvuus lattia- lämmityksen kanssa	EN 12524	Soveltuu
Resistanssi	EN 1815	≤ 2 kV Antistaattinen
Emissiot	01350 / Floorscore / Indoor Air Comfort Gold / M1	Täyttää vaatimukset
Ortoftalaattivapaa	Kasvipohjainen pehmitinaine**	Kyllä

\*Pyydä tarvittaessa lisätietoja

\*\*Uusiutuvista raaka-aineista - maissin ruoaksi kelpaamattomista osista

RTV-Yhtymä Oy, Puh. (019) 7421, kohdelattiat@rtv.fi