

Altro Cantata™

Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Altro Cantata on M1-luokiteltu irtoasennettava muovimatto, joka soveltuu erityisesti kovan kulutuksen alueille. Matto kiinnitetään järjestelmään kuuluvalla erikoismattoteipillä, mikä tekee asennuksesta nopeaa ja vaivatonta ilman odotusaikoja. Liimattomuuden ansiosta matto on 100 % kierrätettävissä, koska sen pohjaan ei jää liimoja eikä tasoitteita. Lisäksi liimattoman asennuksen ja maton pohjarakenteen ansiosta lattiarakenne pysyy hengittävänä mahdollistaen alustallian turvallisen kuivumisen. Altro Cantata voidaan tarvittaessa asentaa myös useimpien olemassa olevien lattiapäällysteiden päälle, kunhan alusta on joustamaton ja tasainen.
Käyttöalueet	Tuote soveltuu mm. sisääntuloaloihin, käytäville, ruokaloihin, luokkahuoneisiin, potilashuoneisiin, vastaanottohuoneisiin ym. tiloihin, joiden lattiapäällysteen tulee olla kovaa kulutusta kestävä ja helppohoitoinen.

Nimi	Standardi	Symboli	Testitulokset
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 651		Heterogeeninen lattia
Käyttöluokka	EN ISO 10874		34, 42
Rullan mitat	EN ISO 24341		2m x 20m = 40m ²
Kokonaispaksuus	EN ISO 24346		2,4 mm
Kulutuserroksen paksuus	EN ISO 24340		0,7 mm
Paino	EN ISO 23997		2,4 kg/m ²
Kulutuskestävyys	EN 660-2		Luokka T
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1		≤ 0,20 mm
Mittapysyvyys	EN ISO 23999		≤ 0,40 %
Joustavuus	EN ISO 24344		Hyväksytty
Liukuestoluokka	EN 16165 EN 13893		R10 ≥ 0,30/DS
Kemikaalinkestävyys	EN ISO 26987		Hyvä
Valonkestävyys	EN ISO 105-B02		≥ 6
Paloluokka	EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1		≥ 4,5 kW/m ² Hyväksytty C _{fl-s1}
Tuolinpyöränkestävyys	ISO 4918		Hyväksytty, tyyppi W
Askeläänenvaimennus	EN ISO 10140-3		n.14 dB
Lattialämmitys	EN 12524		Soveltuu
Resistanssi	EN 1815		≤ 2 kV antistaattinen
VOC emissioluokitus	CDPH 1350 / Floorscore / Air Comfort Gold		Hyväksytty
Emissioluokitus	M1		Hyväksytty
Ftalaattivapaa			Kyllä - Altro tuotteiden valmistamisessa käytetään ortoftalaattivapaita pehmitinaineita

RTV-Yhtymä Oy, kohdeosasto

www.rtv.fi

info@rtv.fi

P. 019 7421

