



ALTRO ENSEMBLE DESIGNLATTIAN HOITO-OHJE

Puhdistus ja huolto

Oikealla puhdistuksella ja huollolla on ratkaiseva vaikutus käyttöiän pidentymiseen ja asennetun lattian laadun säilymiseen. Suosittelemme, että puhdistuksessa käytettävän veden määrä on pidettävä mahdollisimman pienenä.

Ehkäisevät toimenpiteet

Likaantumista voidaan vähentää asettamalla ovimattoja rakennuksen sisäänkäynneille. Niiden pituus tulisi olla 4-6 askelta.

Huomaa: Ero pinttyneen lian ja irtolian puhdistuksen välillä. Irtolika tulee puhdistaa kuivalla puhdistusmenetelmällä. Irtolika voidaan esimerkiksi harjata tai imuroida pois.

Loppusiivous asennuksen jälkeen

Loppusiivous tulee tapahtua vasta sen jälkeen, kun asennusliima on täysin kovettunut mutta ei aikaisemmin kuin 48 tuntia asennuksesta. Loppusiivouksen tarkoituksena on poistaa kaikki asennusvaiheen syntynyt lika.

Huomaa: Esikäsitteily ei ole välttämätöntä.

Lattiaa ei tarvitse käsitellä asennuksen jälkeen, kunhan lattian kunnosta pidetään jatkuvasti huolta ja sitä käytetään asianmukaisesti.

Poikkeuksena tästä on esikäsitteily esimerkiksi kampaamoissa, autoliikkeet jne., joissa lattia on epätavallisen kulutuksen kohteena. Näissä tapauksissa lattiaa voidaan suojata polyuretaanipinnoitteella tai muulla tarkoitukseen sopivalla pinnoitteella. Muista noudattaa suojausaineiden käyttöohjeita.

Ylläpitohoito

Säännöllinen puhdistus tehdään neutraalilla puhdistusaineella. Puhdistuksen jälkeen lattian tulee jäädä kuivaksi, eikä lattiapäällysteen pintaan saa jäädä puhdistusaineita. Hoitavien puhdistusaineiden käyttöä ei suositella. Säännöllinen puhdistus voidaan tehdä käsimenetelmin tai yhdistelmäkoneella.



ALTRO ENSEMBLE DESIGNLATTIAN HOITO-OHJE

Koneellinen puhdistus

Yhdistelmäkoneen käyttö on tehokasta suurissa tiloissa. Pienemmille alueille sopivat yhdistelmäkoneet, jotka ovat kooltaan pienempiä.

Peruspuhdistus

Irtolika poistetaan. Lattia puhdistetaan puhdistusaineella, jonka pH on n. 11, esim. Bernerin HETI Jytyllä. Puhdistusaine annostellaan lattian likaisuuden ja annosteluohjeen mukaan. Peruspuhdistus voidaan tehdä joko harjalla, hankauspesimellä, lattianhoitokoneella tai yhdistelmäkoneella.

Tahrojen poistaminen

Kengänpohjista syntyneet pinttyneet tahrat ja naarmut voidaan puhdistaa sopivilla tahranpoistoaineilla ja tahranpoistomenetelmillä esim. Bernerin HETI Jyty tahranpoistoliuksena.

Luettelo suositelluista puhdistusaineista

Käyttöönottopuhdistus: Berner Oy HETI Jyty

Ylläpitohoito: Yleispuhdistusaine, jonka pH on 8-11 esim. Berner Oy HETI

Tuoksuva, HETI Yleispesu Joutsen, HETI Tuima tai HETI Jyty

Tahranpoisto: Berner Oy HETI Jyty tahranpoistoliuksena

Peruspuhdistus: Berner Oy HETI Jyty. Puhdistusaine annostellaan lattian likaisuuden ja annosteluohjeen mukaan.



ALTRO ENSEMBLE DESIGNLATTIAN HOITO-OHJE

Toimenpiteet kunnon ja laadun säilyttämiseksi

Tietyissä olosuhteissa on mahdollista levittää pinnoitteita Altron lattiapäällysteeseen. Ota kuitenkin aina yhteys päällysteen valmistajaan ennen pinnoitteen levittämistä, varmistaaksesi pinnoitteen soveltuvuus käyttötarkoitukseenne. Yksittäisissä tapauksissa pinnoitteiden käyttö voi johtaa muutoksiin tuotteen ominaisuuksissa, kuten liukuesteluokkaan, puhdistusominaisuuksiin ja kiiltoasteeseen.

Jos tehtaalla asetetussa pinnoitteessa näkyy merkkejä kulumisesta (esim. mikronaarmuja), pinnoitteen palauttamiseksi ja lattian laadun säilyttämiseksi lattia voidaan käsitellä sopivalla pinnoitteella.

Siivousneuvonta

RTV-Yhtymä Oy puh. (019) 7421 tai aapo.lindfors@rtv.fi

Bernerin asiakaspalvelu puh. 020 690 761 tai pro.tilaukset@berner.fi