

ALTRO ENSEMBLE™

Tuotekuvaus	Modulaarinen vinyylilaatta, jonka askeläänenvaimennus on noin 15 dB. Polyesterifleecepohjan ansiosta lattiapäällyste vaimentaa hyvin ääntä ja on miellyttävä jalan alla. Kompaktin rakenteen ansiosta rullakot, rollaattorit ja muut pyörillä kulkevat välineet liikkuvat lattialla vaivatta ja päällysteen painaumankesto on hyvä.	
Käyttöalueet	Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. käytävät, vastaanottoalueet, oleskelutilat, ravintolat, kahvilat, myymälät, toimistot, hotellihuoneet ja opiskelija-asunnot. Erinomaisen kulutuskeston ja naarmuuntumisenkeston ansiosta tuote soveltuu myös kovaan julkitilakäyttöön esim. päiväkodeissa, kouluissa ja erilaisissa terveydenhuollon tiloissa. Tuote soveltuu hyvin myös senioriasuntoihin ja erilliseen palveluasumiseen sekä asuntojen lattiapäällysteeksi.	
Värit	39 väriä, 4 kokovaihtoehto, jotka vaihtelevat kuoseittain	
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 651	Kerroksellinen vinyylilattia
Käyttöluokka	EN ISO 10874	23 & 33 & 42
Liukuesteluokka	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Paksuus	EN ISO 24346	2,6 mm
Kulutuskerroksen paksuus	EN ISO 24340	0,55 mm
Joustavuus	EN ISO 24344	Joustava, täyttää vaatimukset
Paino	EN ISO 23997	2,35 kg / m ²
Laattakoko ja pakkausko	10x50/50x100/12,5x100/20x200 cm	5 m ² /pkt / 20x200 cm koko 6 m ² /pkt
Valonkestävyys	EN ISO 105-B02	≥ 6
Mittapysyvyys	EN ISO 23999	≤ 0,4 %
Askeläänenvaimennus	ISO 10140-3	noin 15 dB
Kulutuskestävyys	EN 660-2/A1	Luokka T
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm
Paloluokka	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Luokka Bfl s1 ≥ 8 kW/m2 Täyttää vaatimukset
Kemikaalikestävyys	EN ISO 26987	Hyvä*
Tuolinpyöränkestävyys	EN 425	Hyväksytty
Soveltuvuus lattia- lämmityksen kanssa	EN 12524	Soveltuu
Resistanssi	EN 1815	≤ 2 kV Antistaattinen
Emissiot	CDPH 01350, Floorscore , M1	Täyttää vaatimukset
	Indoor Air Comfort Gold	Täyttää vaatimukset
Ftalaattivapaa		Kyllä

*Pyydä tarvittaessa lisätietoja

RTV-Yhtymä Oy, Puh. (019) 7421, kohdelattiat@rtv.fi