






















# Altro Ensemble™

## Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Altro Ensemble on modulaarinen vinyylilaatta, jossa on 15 dB askeläänenvaimennus. Lattiapäällysteessä on polyesterifleecepohja, joka antaa lattialle erinomaisen äänenvaimennuksen ja miellyttävyyden jalan alla. Kompakti rakenne mahdollistaa vaivattoman liikkumisen rullakoilla, rollaattoreilla ja muilla pyörillä varustetuilla kulkuvälineillä, säilyttäen samalla hyvän painaumakeston.
Käyttöalueet	Altro Ensemble soveltuu monipuolisesti erilaisiin tiloihin, kuten käytävät, vastaanottoalueet, oleskelutilat, ravintolat, kahvilat, myymälät, toimistot, hotellihuoneet ja opiskelija-asunnot. Erinomaisen kulutuskeston ja naarmuntumisenkeston ansiosta tuote on ihanteellinen valinta myös kovaan julkutilakäyttöön, kuten päiväkoteihin, kouluihin ja erilaisiin terveydenhuollon tiloihin. Lisäksi tuote soveltuu hyvin senioriasuntoihin ja erilliseen palveluasumiseen, unohtamatta koteja.

Nimi	Standardi	Symboli	Testitulokset
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845		Modulaarinen vinyylilaatta
Käyttöluokka	EN ISO 10874		23, 33, 42
Rullan mitat	EN ISO 24341		2m x 20m = 40m <sup>2</sup>
Kokonaispaksuus	EN ISO 24346		2,6 mm
Kulutuskerroksen paksuus	EN ISO 24340		0,55 mm
Vesitiiviys	EN 13553		Ei ole
Paino	EN ISO 23997		2,35 kg/m <sup>2</sup>
Kulutuskestävyys	EN 660-2-2/A1		Luokka T
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1		≤ 0,20 mm
Mittapysyvyys	EN ISO 23999		≤ 0,40 %
Joustavuus	EN ISO 24344		Hyväksytty
Liukuestoluokka	EN 16165 Annex B EN 13893		R10 ≥ 0,30/DS
Kemikaalinkestävyys	EN ISO 26987		Korkea
Valonkestävyys	EN ISO 105-B02		≥ 6
Paloluokka	EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1		≥ 8 kW/m <sup>2</sup> Hyväksytty B <sub>s1</sub> -s1
Tuolinpyöränkestävyys	ISO 4918		Hyväksytty, tyyppi W
Askeläänenvaimennus	EN ISO 10140-3		n. 15 dB
Lattialämmitys	EN 12524		Soveltuva
Resistanssi	EN 1815		≤ 2 kV antistaattinen
VOC emissioluokitus	CDPH 1350 / Floorscore / Air Comfort Gold		Hyväksytty
Emissioluokitus	M1		Hyväksytty
Ftalaattivapaa			Kyllä - Altro tuotteet ovat valmistettu ftalaattivapaista ja biopohjaisista pehmitteistä.

RTV-Yhtymä Oy, kohdeosasto

[www.rtv.fi](http://www.rtv.fi)

[info@rtv.fi](mailto:info@rtv.fi)

P. 019 7421

