

## HOITO-OHJE

### AMTICO CARPET-TEKSTIILILAATAT

**TEKSTIILILAATAT** on suunniteltu kestämään kovaa kulutusta. On tärkeää, että tuotteen ja värin valinnassa huomioidaan lattiaan kohdistuva kulutus ja likaantuminen. Tekstiilipinnan väri ja kuviointi vaikuttavat merkittävästi siihen, miten likaantuminen ja kulutus näkyvät lattiassa.

#### SUOJAUS

Rakennusajaksi lattia tulee suojata esim. huokoisella pahvilla siten, että päällysteeseen ei kohdistu mekaanista eikä kemiallista rasitusta.

#### SISÄÄNKÄYNTIMATOT

Sisäänkäyntien yhteyteen suosittelemme sisäänkäyntimattoja (Esim. Amtico Entryway), jotka vähentävät jopa 80 % ulkotiloista sisään kulkeutuvaa likaa. Asianmukaiset sisääntulomatot vähentävät siivoustarvetta ja lattioiden kulumista merkittävästi. Tämä puolestaan pidentää oleellisesti lattioiden käyttöikää

#### KÄYTTÖÖNOTTO- PUHDISTUS

Lattia imuroidaan käyttäen tekstiilipäällysteille tarkoitettua harjatonta suutinta tai tarkoitukseen sopivaa mattoimuria.

#### YLLÄPITOHOITO

Käyttökohteen mukaan jaksotettu imurointi pitää lattian siistinä. Ylläpitosiivouksen tarve vaihtelee merkittävästi käyttökohteen mukaan. Kovan kulutuksen alueilla imurointi tulee tehdä jopa päivittäin. Tehokkain tapa hoitaa tekstiilipintoja on kaksimoottorinen mattoimuri, jonka tehokkuus perustuu pyörivän harjaspään ja imurin yhdistelmään. Käytettävän imurin teho ja koko tulee mitoittaa siivottavan alueen kokoon ja siivoukseen käytettävään aikaan.

#### TAHRANPOISTO

Tahrat tulee poistaa tuoreeltaan osana ylläpitohoitoa. Tahrannoistossa käytetään tekstiililattioille tarkoitettua puhdistusainetta tai tahrannoistoaainetta esim. Wetrok Retex pH 4 - 5. Tahra imeytetään puhdistusliinaan hankausta välttämällä. Varmista aina tahrannoistoaineen soveltuvuus lattiapäällysteelle mahdollisimman huomaamattomalla alueella.

- PERUSPUHDISTUS** Lattia imuroidaan kuten ylläpitosiivouksessa ja tahrat poistetaan. Lattiat pestään painehuuhtelukoneella. Puhdistusaineena käytetään tekstiililattioille tarkoitettua puhdistusainetta esim. Wetrok Retex pH 4 - 5. Puhdistuksen jälkeen lattiat huuhdellaan puhtaalla vedellä painehuuhtelukoneella. Lattia imuroidaan mahdollisimman kuivaksi. Maton nukka harjataan tai imuroidaan yhdensuuntaiseksi, kun lattia on vielä kostea. Tarvittaessa puhdistus tehdään useampaan kertaan kunnes lattia on puhdas. Lattian annetaan kuivua ennen käyttöönottoa.
- SIIVOUSNEUVONTA** RTV-Yhtymä Oy puh. (019) 7421 tai [aapo.lindfors@rtv.fi](mailto:aapo.lindfors@rtv.fi)  
Bernerin asiakaspalvelu puh. 020 690 761 tai [pro.tilaukset@berner.fi](mailto:pro.tilaukset@berner.fi)