

Amtico Access design-lattia - tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Polyuretaanivahvennettu irtoasennettava kerroksellinen vinyylilaatta. Lattiapäällysteen paksuuden ja rakenteen ansiosta lattia voidaan asentaa kevyesti liikennöidyille alueille ilman liimaa. Kovemmalle rasi-tukselle joutuviissa tiloissa voidaan käyttää tarraliimaa.	
Käyttöalueet	Messuosastot, myymäläständit ym. tilat, joihin tarvitaan väliaikainen ja/tai pysyvä nopeasti asennettava lattiapäällyste. Ilman liimaa tehtävän asennuksen ansiosta aluslattia säilyy käyttökelpoisena mahdollista myöhempää käyttöä varten.	
Valmistusstandardi	EN 649 ASTM F1700	Hyväksytty Luokka III, tyyppi B
Käyttöluokka	EN 685	23 & 33 & 42
Kulutuskestävyys	EN 660	Luokka T
Liukuesteluokka	DIN 51130 EN 13893 ASTM C1028, ASTM 2047	R9 Luokka DS ≥ 0,5
Jäännöspainuma	EN 433 ASTM F1914	Hyväksytty Hyväksytty
Kemikaalinkestävyys	EN 423 ASTM F925	Hyvä Hyvä
Valonkestävyys	ISO 105 B02 ASTM F1515	≥ 6 Hyväksytty
Mittapysyvyys	EN 434 ASTM F2199	Hyväksytty Hyväksytty
Joustavuus	EN 435 ASTM F137	Hyväksytty Hyväksytty
Paloluokka	EN 13501-01 ASTM E648 ASTM E662	Luokka Bfl s1 Luokka 1 < 450
Kulutuskerroksen paksuus	EN 429	0,55 mm
Kokonaispaksuus	EN 428 ASTM F386	5,0 mm 0,200"
Paino	EN 430	7,8 kg / m ²
Askeläänenvaimennus	ISO 140-8 / 717	9 dB
Pintakäsittely		PUR-vahennus
Laattojen reunat		Viistereunainen
Emissioluokitus	CDPH osa 01350 DIBt / AgBB AFSSET	Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty
M1-luokitus		On