




















Amtico First

Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Polyuretaanivahvennettu M1-luokiteltu kerroksellinen vinyylilaatta viistreunoilla. Tuotteessa yhdistyy kaunis ja luonnollinen ulkonäkö, sekä kestävyys ja helppohoitoisuus.
Käyttöalueet	Tuote soveltuu hotellihuoneisiin, kevyelle rasitukselle altistuviin myymälöihin, kevyellä käytöllä oleviin toimistoihin ym. kevyellä käytöllä oleviin julkisiin tiloihin, joissa lattian tulee olla näyttävä ja helppohoitoinen. Amtico First soveltuu myös erinomaisesti kotien lattiapäällysteeksi.

Nimi	Standardi	Symboli	Testitulokset
CE/DOP	EN 14041		UKCPR/AI/004
Käyttöluokka	EN ISO 10874		23, 31
Valmistusstandardi	EN ISO 10582		Hyväksytty
Kokonaispaksuus	EN ISO 24346		2,0 mm
Kulutuserroksen paksuus	EN ISO 24340		0,3 mm
Paino	EN ISO 23997		3,500 g/m ²
Kulutuskkestävyys	EN ISO 10582		Luokka 1
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm
Mittapysyvyys	EN ISO 23999		≤ 0,25 %
Mittapysyvyys / Käpristyminen	EN ISO 23999		≤ 2 mm
Liukuestoluokka	EN 13893 DIN EN 16165 Annex B EN 16165 Annex C		Class DS R10 PTV >36 (märkä)
Kemikaalinkestävyys	EN ISO 26987		Erinomainen
Valonkestävyys	EN ISO 105-B02		≥ 6
Paloluokka	EN 13501-1		B _{fl} -s1
Tuolinpyöränkestävyys	EN ISO 4918		Hyväksytty
Askeläänenvaimennus	EN ISO 717-2		3 dB
Lämpöresistanssi	EN 12664		0,010 m ² K/W (soveltuu lattialämmityksen kanssa)
Emissioluokitus	IAC Gold		Sertifikaatti IACG-352-02-05-2020
Emissioluokitus	COV		A+
Emissioluokitus	M1		Hyväksytty
Ftalaattivapaa			Kyllä - Amtico First tuotteet ovat valmistettu ftalaattivapaista ja biopohjaisista pehmitteistä.
Pintakäsittely			Uretaanii -päällyste
Ympäristöystävällisyys	BRE Green Guide		A/A+ luokka (yleinen määrittely)

RTV-Yhtymä Oy, kohdeosasto

www.rtv.fi

info@rtv.fi

P. 019 7421

