

Amtico Form design-lattia - tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Polyuretaanivahvennettu M1-luokiteltu ftalaattivapaa kerroksellinen vinyylilaatta. Laadukkaasta Amtico Form -mallistosta löytyy paljon erilaisia kuoseja, pintoja ja laattakokoja. Tuotteessa yhdistyy kaunis, luonnollinen ulkonäkö ja erinomainen kestävyys - Amtico Form on hyvä valinta kaikkiin tiloihin. Natural Wood Grain Emboss -laadussa laatan kuosi ja struktuuri on synkronoitu. Artisan Emboss -laadussa on voimakas pintastruktuuri. Amtico Form on himmeäpintainen.		
Käyttöalueet	Ravintolat, hotellit, myymälät, tavaratalot, toimistot ym. julkiset tilat, joissa lattian tulee olla näyttävä ja helppohoitoinen. Amtico Form soveltuu erinomaisesti myös asuntojen lattiapäällysteeksi.		
Tuotelinjan nimi:		Form: Natural Wood Grain Emboss	Form: Artisan Emboss & Ceramic Emboss
CE / DOP	EN 14041	CPR/AI/013	CPR/AI/013
Käyttöluokka	EN 685 / EN ISO 10874	23 & 34 & 43	23 & 34 & 43
Valmistusstandardi	EN 649 / EN ISO 10582	Täyttää vaatimukset	Täyttää vaatimukset
Kokonaispaksuus	EN 428 / EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
Kulutuskerroksen paksuus	EN 429 / EN ISO 24340	0,70 mm	0,70 mm
Paino	EN 430 / EN ISO 23997	3277 g / m ²	3472 g / m ²
Kulutuskestävyys	EN 649 / EN ISO 10582	Luokka T, Tyyppi 1	Luokka T, Tyyppi 1
Jännöspainuma	EN 433 / EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Mittapysyvyys	EN 434 / EN ISO 23999	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %
Mittapysyvyys/käpristyminen	EN 434 / EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Joustavuus	EN 435 / EN ISO 23444 metodi A	Täyttää vaatimukset	Täyttää vaatimukset
Liukuesteluokka	DIN 51130 EN 13893	R10 Luokka DS	R10 Luokka DS
Kemikaalinkestävyys	EN 423 / EN ISO 26987	Erittäin hyvä	Erittäin hyvä
Valonkestävyys	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Paloluokka	EN 13501-01	Luokka Bfl s1	Luokka Bfl s1
Tuolinpyörän kestävyys	EN 425 / EN ISO 4918	Täyttää vaatimukset	Täyttää vaatimukset
Askeläänenvaimennus	EN ISO 717-2	4 dB	4 dB
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa	EN 12664	0,016 m ² K/W Soveltuu max. 27°C	0,016 m ² K/W Soveltuu max. 27°C
Staattisen sähkövarauksen purkautuminen	EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Emissioluokitus	AgBB, Belgia Ranskan VOC-määräykset M1 Indoor Air Comfort Gold	Täyttää vaatimukset A+ Täyttää vaatimukset Täyttää vaatimukset	Täyttää vaatimukset A+ Täyttää vaatimukset Täyttää vaatimukset
Ympäristöystävällisyys	BRE Green Guide	A/A+ luokka (yleinen määrittäminen)	A/A+ luokka (yleinen määrittäminen)
Ftalaattivapaa	Tuotteen valmistuksessa käytetään ftalaattivapaata pehmitinainetta (pl. kierrätysraaka-aine)	Kyllä	Kyllä
Pintakäsittely		PUR/Quantum Guard Elite	PUR-vahvennus
Laattojen reunat		Viistereunainen	Viistereunainen