

AMTICO DESIGN-LATTIAT

Signature, Signature Acoustic, Spacia, Spacia Acoustic, Marine, First, Access, Click, Click Smart, Bio

AMTICON design-lattioiden pinta on polyuretaanipinnoitettu. Tämä helpottaa lattioiden puhtaanapitoa ja laskee ylläpitokustannuksia.

SUOJAUS

Rakennusajaksi lattia tulee suojata esim. huokoisella pahvilla siten, että päällysteeseen ei kohdistu mekaanista eikä kemiallista rasitusta.

SISÄÄNKÄYNTIMATOT

Sisäänkäyntien yhteyteen suosittelemme sisäänkäyntimattoja, jotka vähentävät jopa 80 % ulkotiloista sisään kulkeutuvaa likaa. Asianmukaiset sisääntulomatot vähentävät siivoustarvetta ja lattioiden kulumista merkittävästi, tämä puolestaan pidentää oleellisesti lattioiden käyttöikä.

KÄYTTÖÖNOTTO- PUHDISTUS

Rakennustyömailla on tyypillisesti sementti- ja/tai kipsipölyä. Tämä alkalinen pöly voi vaurioittaa lattiapäällysteen pintaa ja tehdä siitä hankalasti siivottavan. Tämä vuoksi perusteellinen käyttöönottopuhdistus tulee tehdä aina ennen lattioiden käyttöönottoa. Tämä tulee tehdä, vaikka lattia olisi ollut asianmukaisesti suojattuna rakennusaikana. Uusi lattia voidaan pestä aikaisintaan 48 tunnin kuluttua asennuksesta. Huom! Liika veden käyttö siivouksessa voi vaurioittaa liimausta ja irrottaa lattiapäällysteen. Käyttöönottopuhdistus suositellaan tekemään aina koneellisin menetelmin.

1. Imuroi tai moppaa lattia
2. Pese lattia lattianhoitokoneella tai yhdistelmäkoneella käyttäen punaista laikkaa tai pehmeää nailonharjaa. Puhdistusaineeksi soveltuu sekä neutraali että heikosti emäksinen puhdistusaine (pH 8–11) esim. Bernerin HETI Yleispesu Joutsen, HETI Tuoksuva, HETI Tuima tai hoitavana sekä pesevänä puhdistusaineena HETI Moniteho Joutsen.
3. Poista puhdistusainevesi lattialta vesi-imurilla tai yhdistelmäkoneella.
4. Huuhtelee lattia puhtaalla vedelle, mikäli lattiassa on alkalisen pölyn jäänteitä, tulee huuhtelussa käyttää heikosti hapanta puhdistusainetta esim. HETI Sapu Joutsen.
5. Lattia voidaan kuivakiillottaa hidaskierroksisella lattianhoitokoneella valkoisella laikalla. Huom! Amticon pinta on tarkoituksella himmeä, kiillotus voi nostaa lattian kiiltoastetta.

YLLÄPITOHOITO

Siivousmenetelmät ja siivouksen frekvenssi tulee sovittaa tilan käyttöön. Liian määrät menetelmät voivat tehdä lattiasta laikukkaan ja epäsiistin, kun puhdistusainejäämät ja lika kertyvät lattian pintaan. Puhdistusaineiden yliannostelu ja sopimattomat puhdistusaineet voivat vaurioittaa lattiapintaa. Hiekka, irtolika ja tahrat tulee poistaa lattialta aina mahdollisimman pian.

1. Poista irtolika, imuroi tai pyyhi kuivalla mopilla.
2. Pyyhi lattia nihkeällä-, tai kostealla mopilla. Puhdistusaineeksi valitaan heikosti emäksinen aine (pH 8–10), esim. HETI Yleispesu Joutsen, HETI Tuoksuva, HETI Tuima. Puhdistuksessa voidaan käyttää myös tensidipohjaisia hoitoaineita, kuten esim. Bernerin HETI Moniteho Joutsenta. Vältä liiallista veden käyttöä ja kuivaa kostea lattia.
3. Vaihtoehto kohdalle kaksi. Käytä yhdistelmäkonetta ja punaista laikkaa tai pehmeää nailonharjaa. Puhdistus- tai hoitoaine samoin kuin kohdassa kaksi.

TAHRANPOISTO

Kumikorkojen jäljet tulee poistaa tuoreeltaan käyttäen esim. Bernerin HETI Jytyä. Lattia sietää hyvin emäksiä ja happoja, mutta liuottimien käyttöä tulee välttää. Naarmuttavat hankausjauheet ja teräsvilla eivät myöskään sovellu muovipintojen puhdistamiseen.

PERUSPUHDISTUS

Kaikki lattiapinnat tarvitsevat peruspuhdistusta. Käytöstä ja kulutuksesta riippuen peruspuhdistusväli voi olla 1–12 kk. Peruspuhdistus suositellaan tekemään aina koneellisin menetelmin.

1. Imuroi tai moppaa lattia.
2. Pese lattia hidaskierroksisella lattianhoitokoneella käyttäen punaista tai sinistä laikkaa. Puhdistusaineeksi soveltuu pH-arvoltaan 9-11 olevat puhdistusaineet esim. Bernerin HETI Tuima tai HETI Jyty.
3. Poista puhdistusainevesi lattialta vesi-imurilla tai yhdistelmäkonella.
4. Huuhtelee lattia puhtaalla vedellä. Poista puhdistusainevesi lattialta vesi-imurilla tai yhdistelmäkonella. Anna lattian kuivua.
5. Lattia voidaan kuiva kiillottaa (myös hoitoaineen kanssa – kiiltävämpi ja/tai vedellä kostutettuna – himmeämpi) hidaskierroksisella lattianhoitokoneella (max. 450 rpm) valkoisella tai keltaisella laikalla. Huom! Amticon pinta on tarkoituksella himmeä, kiillotus voi nostaa lattian kiiltoastetta.

YLEISTÄ

RTV:n edustamat laadukkaat julkisten tilojen lattiapäällysteet kestävät pitkään, kun niitä hoidetaan oikein. Käytä lattiapäällysteiden siivoukseen ja hoitoon vain ammattitaitoisia siivoojia, joilla on käytössään hoitomenetelmien edellyttämät laadukkaat siivousvälineet. Koneellinen hoito on tehokkain tapa hoitaa julkitilapäällysteitä.

Huonekalujen jaloissa on käytettävä huopalappuja estämään mahdollinen naarmuuntuminen.

SIIVOUSNEUVONTA

RTV-Yhtymä Oy puh. (019) 7421 tai info@rtv.fi
Lisätietoja puhdistusaineista [HETI puhdistus- ja hoitotuotteet ammattilaisille | HETI-tuotteet \(hetipro.fi\)](#) Bernerin asiakaspalvelu puh. 020 690 761 tai medlab.tilaukset@berner.fi