

ALPHA



Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Neulahuopalaatta
Käyttöalueet	Kodin tilat ja kevyt julkitilakäyttö: asunnot, messuosastot, pop-up -myymälät ym. kevyen kulutuksen tilat tai väliaikainen käyttö
Pinnan tyyppi	Uritettu
Värjäystapa	Läpivärjätty
Nukan materiaali	100 % Polypropeeni
Tausta	Bitumitausta
Nukan paino	noin 875 g/m ²
Nukan korkeus	noin 6 mm
Kokonaispaksuus	noin 7,5 mm
Kokonaispaino	noin 4000 g/m ²
Koko	500 x 500 mm
Paloluokitus	Cfl S1 EN 13501-1
Sähkönjohtavuus	< 2,0 KV
Resistanssi	≥ 10 ¹⁰
Käyttöluokitus	EN1307 - 31 - kevyt julkitilakäyttö
Askeläänenvaimennus	27dB - ISO 10140-1
Värin kesto - valo	5 ISO 105-B02
Värin kesto - hankaus kuivana	5 ISO 105-X12
Värin kesto - hankaus märkänä	4 ISO 105-X12
Valkaisuaineen kestävä	Kyllä
Saatavana myös mattona	Kyllä

CE

16

Manufactured by :
TAPIBEL NV.
Industrielaan 4
B-3900 Overpelt

1611

DOP 000550T-001

EN 14041



EN 13297

ALPHA Tiles

For use as floor covering in
buildings (EN 14041) according to the
manufacturer's specifications

