


# ATLANTIC



## Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Tuftattu tekstiililaatta kovaan kulutukseen
Käyttöalueet	Toimistot, neuvotteluhuoneet, myymälät, ravintolat ym. tilat, joiden lattiapäällysteen halutaan olevan pehmeä ja hyvin ääntä vaimentava. Soveltuu myös kodin tiloihin.
Pinnan tyyppi	Umpisilmukka
Värijäystapa	Läpivärjätty
Nukan materiaali	100% Polyamidi
Neulatiheys	1/10
Tausta	Bitumitausta lasikuituverkolla
Nukan paino	noin 1000 g/m <sup>2</sup>
Nukan korkeus	noin 5,5 mm
Kokonaispaksuus	noin 6,5 mm
Kokonaispaino	noin 4500 g/m <sup>2</sup>
Tuftaustiheys	noin 182 500/m <sup>2</sup>
Koko	50 x 50 cm
Paloluokitus	Bfl S1 EN13501-1
Sähkönjohtavuus	< 2,0 KV
Resistanssi	≥ 10 <sup>10</sup>
Käyttöluokitus	EN1307 - 33 - julkiset tilat kova kulutus
Askeläänenvaimennus	30 dB - ISO 140-8
Värin kesto - valo	≥ 7 according to ISO 105-B02
Värin kesto - hankaus	≥ 4 according to ISO 105-X12
Valkaisuaineen kestävä	Kyllä
Saatavana myös mattona	Kyllä

**CE**

16

Manufactured by :  
TAPIBEL NV.  
Industrielaan 4  
B-3900 Overpelt  
1611

DOP 000576T-001  
EN 14041



EN 1307

ATLANTIC Tiles

For use as floor covering in  
buildings (EN 14041) according to the  
manufacturer's specifications

Täyttää LEED-vaatimukset



[www.rtv.fi](http://www.rtv.fi)