



HEXAGON ART TEKSTIILILAATAT

Tuotekuvaus	Läpivärjätystä polyamidilangasta valmistettu tuftattu tekstiililaatta kovaan kulutukseen. UV-säteilyn kestävä lanka ja toimistotuolin kestävä rakenne tekevät tuotteesta pitkäikäisen.		
Käyttöalueet	Toimistot, luokahuoneet, neuvotteluhuoneet, myymälät, ravintolat, koulut, pankit, lentoasemat ym. tilat, joiden lattiapäällysteen halutaan olevan pehmeä ja hyvin ääntä vaimentava. Tuote soveltuu myös kotien lattiapäällysteeksi.		
Neulatiheys	1/10"		
Pinnan tyyppi	Strukturoitu umpisilmukka		
Nukan materiaali	100% polyamidi 6		
Värjäystapa	Läpivärjätty		
Maton runko	Polyesteri fleece		
Laatan pohja	GREENBASE modifioitu bitumitausta		
Nukan paino	ISO 8542	g/m2	650 (+/-)
Kokonaispaino	ISO 8543	g/m2	4 300 (+/-)
Nukan korkeus	ISO 1766	mm	4,0 (+/-)
Kokonaispaksuus	ISO 1765	mm	7,0 (+/-)
Tuftausiheys	ISO 1763	/m2	191 000 (+/-)
Laatan koko	cm 50 x 50		
Pakkaus	20 kpl/laatikko 5 m2		
Käyttöluokka	EN 1307	33 Julkiset tilat, kova kulutus	
Mukavuusluokitus	EN 1307	LC 1	
Tuolinpyöränkestävyys	EN 985	A A (intensiivinen)	
Mittapysyvyys	EN 986	≤ 0,2%	
Paloluokitus	EN 13501-1	Bfl-S1 Irtoasennettava	
Pysyvästi antistaattinen	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Resistanssi	ISO 10965	Ω	≤ 10 ⁹
Lämpövastus	ISO 8302	m2/KW	0,066
Äänenvaimennus	ISO 354	α _w	0,15
Askeläänenvaimennus	ISO 10140	ΔL _w	25 dB
	ISO 10140	ΔL	42 dB (1000 Hz)
Väriin kesto - valo	ISO 105 B02	≥ 6	
Väriin kesto - hankaus	ISO 105 X12	4-5 märkä/kuiva	



<p>22 EN 14041 DOP 000423T-001</p>	
<p>TAPIBEL NV Industrielaan 4 B-3900 Pelt Belgium +32 11 80 48 50 sales@tapibel.be www.tapibel.be</p>	
<p>EN 1307 for use as floorcovering in buildings (EN 14041) according to the manufacturer's specification</p>	



ASENNUSOHJEET JA HOITO-OHJEET

Saatavilla www.rtv.fi



SAATAVANA MYÖS ERIKOISKOOT KS. ALLA - MINIMITILAUS 100m

25x100 | 50x100 | 100x100 cm



KOKOLATTIAMATTO

Saatavana myös 4m leveänä mattona