

GRANITE CP



Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Tuftattu tekstiililaatta kovaan kulutukseen
Käyttöalueet	Toimistot, neuvotteluhuoneet, myymälät, ravintolat, ym. tilat, joiden lattiapäällysteen halutaan olevan pehmeä ja hyvin ääntä vaimentava. Soveltuu myös kodin tiloihin.
Pinnan tyyppi	Umpisilmukka
Kleenaway-käsittely	Kyllä
Värijäystapa	Liukuvärjätty
Nukan materiaali	100% ECONYL kierrätetty Polyamidi
Neulatiheys	1/10
Tausta	Bitumitausta lasikuituverkolla
Nukan paino	noin 800 g/m ²
Nukan korkeus	noin 5,0 mm
Kokonaispaksuus	noin 6,5 mm
Kokonaispaino	noin 4650 gr/m ²
Tuftaustiheys	noin 159 000 /m ²
Koko	50 x 50 cm
Paloluokitus	Bfl S1 EN13501-1
Sähkönjohtavuus	< 2,0 KV
Resistanssi	≥ 10 ¹⁰
Käyttöluokitus	EN1307 - 33 - julkiset tilat kova kulutus
Äänenvaimennus	α _w - ca 0,15 acc. ISO 354
Tuolinpyöränkestävyys	Luokka A EN 985: 2001 Testi A
Askeläänen eristävyys	ΔL _w - 25 dB ISO 10140-1 ΔL - 43,7 dB 1000 Hz ISO 10140-1
Värin kesto - valo	≥ 7 ISO 105B02
Värin kesto - hankaus	≥ 4 105-X12
Valkaisuaineen kestävä	Kyllä
Saatavana myös mattona	Kyllä

CE
16

Manufactured by :
TAPIBEL NV.
Industrielaan 4
B-3900 Overpelt
1611

DOP 000575T-001
EN 14041

EN 1307

GRANITE CP Tiles

For use as floor covering in
buildings (EN 14041) according to the
manufacturer's specifications

Täyttää LEED-vaatimukset



ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon

RTV-YHTYMÄ OY
www.rtv.fi