



GROOVE BRICK TEKSTIILILAATAT

Tuotekuvaus	50 % liukuvärjätystä ja 50 % läpivärjätystä polyamidilangasta valmistettu tuftattu tekstiililaatta kovaan kulutukseen. UV-säteilyn kestävä lanka ja toimistotuolin kestävä rakenne tekevät tuotteesta pitkäikäisen.		
Käyttöalueet	Toimistot, luokkahuoneet, neuvotteluhuoneet, myymälät, ravintolat, koulut, pankit, lentoasemat ym. tilat, joiden tekstiililattian halutaan olevan äärimmäisen kestävä ja helppohoitoinen.		
Neulatiheys	1/10"		
Pinnan tyyppi	Strukturoitu umpisilmukka		
Nukan materiaali	100 % polyamidi 6 - Econyl®		
Värjäystapa	50 % liukuvärjätty & 50 % läpivärjätty		
Maton runko	Polyesteri fleece		
Laatan pohja	GREENBASE modifioitu bitumitausta		
Nukan paino	ISO 8542	g/m2	620 (+/-)
Kokonaispaino	ISO 8543	g/m2	4 450 (+/-)
Nukan korkeus	ISO 1766	mm	4,0 (+/-)
Kokonaispaksuus	ISO 1765	mm	7,0 (+/-)
Tuftausiheys	ISO 1763	/m2	190 000 (+/-)
Laatan koko	cm 50 x 50		
Pakkaus	20 kpl/laatikko 5 m2		
Käyttöluokka	EN 1307	33	Julkiset tilat, kova kulutus
Mukavuusluokitus	EN 1307	LC 2	
Tuolinpyöränkestävyys	EN 985	r = 2.4	A (intensiivinen)
Mittapysyvyys	EN 986	≤ 0,2%	
Paloluokitus	EN 13501-1	Bfl-S1	Irtoasennettava
Pysyvästi antistaattinen	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Resistanssi	ISO 10965	Ω	≤ 10 ⁹
Lämpövastus	ISO 8302	m2/K/W	0,057
Äänenvaimennus	ISO 354	α _w	0,15
Askeläänenvaimennus	ISO 10140	ΔL _w	24 dB
	ISO 10140	ΔL	33 dB (1000 Hz)
Väriin kesto - valo	ISO 105 B02	6-7	
Väriin kesto - hankaus	ISO 105 X12	4-5	märkä/kuiva
Vedenkestävyys	ISO 105 E01	4-5	väri/värjäytyminen



<p>22 EN 14041 DOP 000423T-001</p>	
<p>TAPIBEL NV Industrielaan 4 B-3900 Pelt Belgium +32 11 80 48 50 sales@tapibel.be www.tapibel.be</p>	
<p>EN 1307 for use as floorcovering in buildings (EN 14041) according to the manufacturer's specification</p>	




ASENNUSOHJEET JA HOITO-OHJEET

Saatavilla www.rtv.fi



Made with 100% Regenerated Nylon

ECONYL®



KOKOLATTIAMATTO
Saatavana myös 4m leveänä mattona