



## GROOVE TONES TEKSTIILILAATAT

Tuotekuvaus	Läpivärjätystä polyamidilangasta valmistettu tuftattu tekstiililaatta kovaan kulutukseen. UV-säteilyn kestävä lanka ja toimistotuolin kestävä rakenne tekevät tuotteesta pitkäikäisen.		
Käyttöalueet	Toimistot, luokkahuoneet, neuvotteluhuoneet, myymälät, ravintolat, koulut, pankit, lentoasemat ym. tilat, joiden tekstiililattian halutaan olevan äärimmäisen kestävä ja helppohoitoinen.		
Neulatiheys	1/10"		
Pinnan tyyppi	Umpisilmukka		
Nukan materiaali	100% polyamidi 6 - Econyl®		
Värjäystapa	Läpivärjätty		
Maton runko	Polyesteri fleece		
Laatan pohja	GREENBASE modifioitu bitumitausta		
Nukan paino	ISO 8542	g/m2	580 (+/-)
Kokonaispaino	ISO 8543	g/m2	4 400 (+/-)
Nukan korkeus	ISO 1766	mm	3,5 (+/-)
Kokonaispaksuus	ISO 1765	mm	6,5 (+/-)
Tuftausiheys	ISO 1763	/m2	155 000 (+/-)
Laatan koko		cm	50 x 50
Pakkaus			20 kpl/laatikko 5 m2
Käyttöluokka	EN 1307		33 Julkiset tilat, kova kulutus
Mukavuusluokitus	EN 1307		LC 2
Tuolinpyöränkestävyys	EN 985		r = 2.4 A (intensiivinen)
Mittapysyvyys	EN 986		≤ 0,2%
Paloluokitus	EN 13501-1		Bfl-S1 Irtoasennettava
Pysyvästi antistaattinen	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Resistanssi	ISO 10965	Ω	≤ 10 <sup>9</sup>
Lämpövastus	ISO 8302	m2/K/W	0,057
Äänenvaimennus	ISO 354	α <sub>w</sub>	0,15
Askeläänenvaimennus	ISO 10140	ΔL <sub>w</sub>	24 dB
	ISO 10140	ΔL	33 dB (1000 Hz)
Väriin kesto - valo	ISO 105 B02		6-7
Väriin kesto - hankaus	ISO 105 X12		4-5 märkä/kuiva
Vedenkestävyys	ISO 105 E01		4-5 väri/värjäytyminen



<p>22 EN 14041 DOP 000423T-001</p>	
<p>EN 1307 for use as floorcovering in buildings (EN 14041) according to the manufacturer's specification</p>	




### ASENNUSOHJEET JA HOITO-OHJEET

Saatavilla [www.rtv.fi](http://www.rtv.fi)



Made with 100% Regenerated Nylon

**ECONYL®**



KOKOLATTIAMATTO

Saatavana myös 4m leveänä mattona