

HOITO-OHJE

Tapibel INCATI-TEKSTIILILAATAT

TEKSTIILILAATAT on suunniteltu kestämään kovaa kulutusta. On tärkeää, että tuotteen ja värin valinnassa huomioidaan lattiaan kohdistuva kulutus ja likaantuminen. Tekstiilipinnan väri ja kuviointi vaikuttavat merkittävästi siihen, miten likaantuminen ja kulutus näkyvät lattiassa.

SUOJAUS	Rakennusajaksi lattia tulee suojata esim. huokoisella pahvilla siten, että päällysteeseen ei kohdistu mekaanista eikä kemiallista rasitusta.
KÄYTTÖÖNOTTO- PUHDISTUS	Lattia imuroidaan käyttäen tekstiilipäällysteille tarkoitettua harjatonta suutinta.
YLLÄPITOHOITO	Käyttökohteen mukaan jaksotettu imurointi pitää lattian siistinä. Ylläpitosiivouksen tarve vaihtelee merkittävästi käyttökohteen mukaan. Kovan kulutuksen alueilla imurointi tulee tehdä jopa päivittäin.
TAHRANPOISTO	Tahrat tulee poistaa tuoreeltaan osana ylläpitohoitoa. Tahranpoistossa käytetään tekstiililattioille tarkoitettua puhdistusainetta tai tahranpoistoainetta esim. Berner Oy Wetrok Retex pH 4 - 5. Tahra imeytetään puhdistusliinaan hankausta välttämällä. Varmista aina tahranpoistoaineen soveltuvuus lattiapäällysteelle mahdollisimman huomaamattomalla alueella.
PERUSPUHDISTUS	Lattia imuroidaan kuten ylläpitosiivouksessa ja tahrat poistetaan. Lattiat pestään painehuuhtelukoneella. Puhdistusaineena käytetään tekstiililattioille tarkoitettua puhdistusainetta esim. Wetrok Retex pH 4 - 5. Puhdistuksen jälkeen lattiat huuhdellaan painehuuhtelukoneella puhtaalla vedellä. Lattia imuroidaan mahdollisimman kuivaksi. Maton nukka harjataan tai imuroidaan yhdensuuntaiseksi, kun lattia on vielä kostea. Tarvittaessa puhdistus tehdään useampaan kertaan kunnes lattia on puhdas. Lattian annetaan kuivua ennen käyttöönottoa.
SIIVOUSNEUVONTA	RTV-Yhtymä Oy puh. (019) 7421 tai aapo.lindfors@rtv.fi Bernerin asiakaspalvelu puh. 020 690 761