




PRESIDENT E TEKSTIILILAATAT

Tuotekuvaus	Läpivärjätystä polyamidilangasta valmistettu tuftattu tekstiililaatta kovaan kulutukseen. UV-säteilyn kestävä lanka ja toimistotuolin kestävä rakenne tekevät tuotteesta pitkäikäisen.		
Käyttöalueet	Toimistot, luokkahuoneet, neuvotteluhuoneet, ravintolat, koulut, pankit ym. tilat, joiden tekstiililattian halutaan olevan äärimmäisen kestävä ja helppohoitoinen.		
Neulatiheys	1/10"		
Pinnan tyyppi	Aukileikattu nukka		
Nukan materiaali	100% polyamidi - Econyl®		
Värjäystapa	Läpivärjätty		
Maton runko	Polyesteri fleece		
Laatan pohja	GREENBASE modifioitu bitumitausta		
Nukan paino	ISO 8542	g/m2	1 300 (+/-)
Kokonaispaino	ISO 8543	g/m2	4 800 (+/-)
Nukan korkeus	ISO 1766	mm	5,5 (+/-)
Kokonaispaksuus	ISO 1765	mm	8,0 (+/-)
Tuftausiheys	ISO 1763	/m2	189 000 (+/-)
Laatan koko	cm 50 x 50		
Pakkaus	12 kpl/laatikko 3 m2		
Käyttöluokka	EN 1307	33 Julkiset tilat, kova kulutus	
Mukavuusluokitus	EN 1307	LC 4	
Tuolinpyöränkestävyys	EN 985	A Intensiivinen	
Mittapysyvyys	EN 986	≤ 0,2%	
Paloluokitus	EN 13501-1	Bfl-S1 Irtoasennettava	
Pysyvästi antistaattinen	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Resistanssi	ISO 10965	Ω	≤ 10 ⁹
Lämpövastus	ISO 8302	m2/K/W	0,073
Äänenvaimennus	ISO 354	α _w	0,25
Askeläänenvaimennus	ISO 10140	ΔL _w	29 dB
	ISO 10140	ΔL	50 dB (1000 Hz)
Värin kesto - valo	ISO 105 B02	≥ 7	
Värin kesto - hankaus	ISO 105 X12	≥ 5	
Emissioluokka	M1, DIBt		



<p>22 EN 14041 DOP 000423T-001</p>	
<p>EN 1307 for use as floorcovering in buildings (EN 14041) according to the manufacturer's specification</p>	



ASENNUSOHJEET JA HOITO-OHJEET

Saatavilla www.rtv.fi



KOKOLATTIAMATTO

Saatavana myös 4m leveänä mattona