

QUARTZ



Tuotekuvaus	Tuftattu tekstiilaatta kovaan kulutukseen.
Käyttöalueet	Toimistot, neuvotteluhuoneet, myymälät, ravintolat ym. tilat, joiden lattiapäällysteen halutaan olevan pehmeä ja hyvin ääntä vaimentava. Soveltuu myös kodin tiloihin.
Pinnan tyyppi	Umpisilmukka
Kleenaway-käsittely	Kyllä
Värjäystapa	Pintavärjätty
Nukan materiaali	100% polyamidi
Neulatiheys	1/10
Tausta	Bitumitausta lasikuituverkolla
Nukan paino	noin 550 g/m ²
Nukan korkeus	noin 3,5 mm
Kokonaispaksuus	noin 6,5 mm
Kokonaispaino	noin 4300 g/m ²
Tuftaustiheys	noin 164 000 /m ²
Koko	50 x 50 cm
Paloluokitus	Bfl-S1 EN13501-1
Sähkönjohtavuus	≤ 2,0 KV
Resistanssi	≤ 10 ⁹
Käyttöluokka	kl 33 EN 1307, julkiset tilat kova kulutus
Tuolinpyöränkestävyys	Luokka A EN 985: 2001 Testi A
Askeläänivaimennus	ΔL -31,5dB 1000 Hz:llä ISO 10140-1
	ΔLw -25dB ISO 10140-1
Värin kesto - valo	> 7 ISO 105B02
Värin kesto - hankaus	> 4 ISO 105-X12
Liukuesteluokka	DS
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa	Soveltuu max 27C
Saatavilla myös mattona	Kyllä
Emissioluokka	M1, AgBB, BREEAM, LEED V4

Vaihtoehtoiset asennustavat:

