

SHADES



Tuotekuvaus	Tuftattu tekstiilaatta keskikovaan kulutukseen.
Käyttöalueet	Toimistot, neuvotteluhuoneet, myymälät, ravintolat ym. tilat, joiden lattiapäällysteen halutaan olevan pehmeä ja hyvin ääntä vaimentava. Soveltuu myös kodin tiloihin.
Pinnan tyyppi	Umpisilmukka
Kleenaway-käsittely	Kyllä
Värijäystapa	Läpivärjätty
Nukan materiaali	100% polyamidi
Neulatiheys	1/10
Tausta	Bitumitausta lasikuituverkolla
Nukan paino	noin 600 g/m ²
Nukan korkeus	noin 6,0 mm
Kokonaispaksuus	noin 7,5 mm
Kokonaispaino	noin 4400 g/m ²
Tuftaustiheys	noin 184 000 /m ²
Koko	100 x 50 cm
Paloluokitus	Bfl-S1 EN13501-1
Sähkönjohtavuus	≤ 2,0 KV
Resistanssi	≤ 10 ⁹
Käyttöluokka	kl 32 EN 1307, julkiset tilat keskikova kulutus
Askeläänivaimennus	28dB ISO 140-8
Värin kesto - valo	≥ 7 ISO 105B02
Värin kesto - hankaus	≥ 4 ISO 105-X12
Liukuesteluokka	DS
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa	Soveltuu max 27°C
Saatavilla myös mattona	Ei
Emissioluokka	M1, DIBt

CE

15

Manufactured by :
TAPIBEL NV.
Industrielaan 4
B-3900 Overpelt
DOP 000482-002
EN 14041



EN 1307

SHADES Tiles

For use as floor covering in buildings (EN 14041) according to the manufacturer's specifications

