



SUORITUSTASOILMOITUS

DOP POLYFLOR BLOC PUR



1. Tuotteen yksilöllinen tunnus:

PBLC-DoP

2. Tyypin, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

POLYFLOR BLOC PUR (EN ISO 10582 Heterogeneous Vinyl Floor Covering)

3. Valmistajan ennakkoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttö-tötarkoitus tai -tarkoitukset:

Käytettäväksi lattia rakennuksissa (ks. EN 14041) mukaan valmistajan ohjeiden.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

James Halstead PLC, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

James Halstead PLC, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

järjestelmä 3

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteilmoituksesta:

Nimi ilmoitetun testauslaboratorion, joka on antanut todistuksen vaatimustenmukaisuuden tehtaalla tuotannon ohjaus, tarkastusraportit ja laskennan raportit (tarvittaessa).

British Textile Technology Group (BTTG), Wira
House, West Park Road, Leeds, LS16 6QL
ilmoitettu laitos






ei sovelleta

sertifikaatin suoritusasteiden pysyvyydestä

8. Kun kyse on suoritusasteilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritusasteet

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmit
Reagointi tuleen	 Bfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Sisällöstä Pentakloorifenolia	 DL PCP	EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehydipäästöt	 NA HCHO	EN 14041: 2004/AC:2006
Liukastumisenesto	 NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Sähkökäyttämisen (dissipatiivinen)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Sähkökäyttämisen (johtava)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Sähkökäyttämisen (antistaattinen)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
lämmönjohtokyky [W/mK]	 0.25 W/m.K	EN 14041: 2004/AC:2006
Vesitiiviys	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset.

Tämä suoritusasteilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

R N B Smith, Technical Director

(nimi, tehtävä)

Manchester U.K., 22nd March 2017

(paikka ja päivämäärä)

R N B Smith

(allekirjoitus)