

Polyflor Flow PUR

Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Polyflor Flow PUR on laatua, kestävyttä ja tyylikkyttä yhdessä paketissa. Lattiapäällyste, joka hurmaa luonnollisen puun, kiven ja abstraktin kauneudella. Tämä tuote ei ainoastaan näytä upealta, vaan kestää myös erittäin kovaa kulutusta ja on vaivaton pitää puhtaana. Hitsattavat saumat mahdollistavat yhtenäisen ja hygieenisen pinnan korkean hygienian vaativissa tiloissa.
Käyttöalueet	Polyflor Flow PUR on suunniteltu tiloihin, jotka altistuvat kovalle kulutukselle ja joiden lattiapäällysteitä vaaditaan helppoa ja edullista hoidettavuutta. Näitä tiloja ovat esim. koulut, päiväkodit, sairaalat, terveyskeskukset, palvelutalot, toimistot ja terminaalit.

Nimi	Standardi	Testitulos
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845	Heterogeeninen lattiapäällyste
Paksuus	ISO 24346 (EN 428)	2,0 mm
Kulutuserroksen paksuus	ISO 24340 (EN 429)	0,70 mm
Paino	ISO 23997 (EN 430)	2660 g/m ²
Pinta		PUR
Rullan mitat		2m x 20m = 40m ²
Käyttöluokitus	ISO 10874 (EN 685)	23, 34, 43
Liukuestoluokka	EN 13893 DIN 51130	DS R10
Sideainepitoisuus	ISO 10582	Tyyppi 1
Kulutuskkestävyys	EN 649	Luokka T
Paloluokka	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Resistanssi	EN 1815	≤ 2 kV antistaattinen
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Tuolinpyöränkestävyys	ISO 4918 (EN 425)	Hyväksytty
Mittapysyvyys	EN ISO 23999 (EN 434)	≤ 0,40 %
Joustavuus	ISO 24344 (EN 435)	(Metodi A) Hyväksytty 20mm ø
Lattialämmitys		soveltuu lattialämmityksen kanssa, max 27°C
Valonkestävyys	ISO 105-B02 (Metodi 3)	≥ 6
Bakteereita torjuva	ISO 846 Part C	Inhibiitoi bakteerien kasvua
Huonekalujen jalkojen kestävyys	ISO 16581 (EN 424)	Hyväksytty
Kemikaalikestävyys	EN ISO 26987 (EN 423)	Hyvä
Askeläänenvaimennus	ISO 10140-3	8dB
Emissioluokitus	Floorscore / IACG	Hyväksytty
Emissioluokitus	M1	Hyväksytty
Emissioluokitus	AgBB/ABG	Hyväksytty
Kierrätettävissä		100 %
Ympäristöystävällisyys	BRE Green Guide	A/A+ luokka (yleinen määrittely)

RTV-Yhtymä Oy, kohdeosasto

www.rtv.fi

info@rtv.fi

P. 019 7421

