

POLYFLOR FLOW PUR

Tuotekuvaus	Polyflor Flow PUR lattiapäällysteiden ulkonäkö on erittäin laadukas, jossa aiheina mm. luonnon puu, kivi ja abstrakti. Tässä tuotteessa yhdistyy erittäin korkealaatuinen ulkonäkö erittäin kovaan kulutuskestoon ja helppoon siivottavuuteen. PUR-käsittely takaa tuotteen alhaiset huoltokustannukset. Tuotteen saumat voidaan hitsata, jolloin saadaan yhtenäinen pinta korkean hygienian alueilla. Tuote on ftalaattivapaa ja erittäin matalapäästöinen.	
Käyttöalueet	Koulut, päiväkodit, sairaalat, terveyskeskukset, palvelutalot, toimistot, terminaalit ym. julkiset tilat, jotka altistuvat kovalle kulutukselle ja joiden lattiapäällysteitä vaaditaan helppoa ja edullista hoidettavuutta.	
Värit	52 kuosia	
Yleinen luokitus	EN 649 / EN ISO 10582	Heterogeeninen lattiapäällyste
Pintakäsittely		PUR-vahvennus
Käyttöluokitus	EN 685 / EN ISO 10874	23, 34, 43
Kulutuskestävyys	EN 649 / EN ISO 10582	Luokka T / Tyyppi 1
Liukuesteluokka	DIN 51130 / EN 13893	R10 / DS
Paksuus	EN 428 / EN ISO 24346	2,0 mm
Kulutuskerroksen paksuus	EN 429 / EN ISO 24340	0,7 mm
Paino	EN 430 / EN ISO 23997	2,7 kg / m ²
Rullan koko	EN 426 / EN ISO 24341	2,0 m x 20 m = 40 m ²
Mittapysyvyys	EN 434 / EN ISO 23999	≤ 0,4%
Jäännöspainauma	EN433 / EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
Tuolinpyöränkestävyys	EN 425 / ISO 4918	Hyväksytty
Valonkestävyys	ISO 105-B02	≥ 6
Paloluokka	EN 13501-1	Luokka Bfl-S1
Kemikaalinkestävyys	EN 423	Erinomainen
VOC emissiot	AgBB VOC	Hyväksytty
	M1	Hyväksytty
Resistanssi	EN 1815	< 2 kV Antistaattinen
Lattialämmityksen kesto		Soveltuu, max 27° C
Ympäristöystävällisyys		100% kierrätettävissä

*Pyydä tarvittaessa lisätietoja

RTV-Yhtymä Oy, Puh. (019) 7421, info@rtv.fi

