

Polyflor Forest fx PUR

Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Tyylikäs ja käytännöllinen muovimatto – tämä huippulaatuinen kalvopintainen matto yhdistää suorituskyvyn ja designin täydellisesti. Maton pinta on viimeistelty kirkaalla PVC-kalvolla, joka luo upean ulkonäön. Lattia on kestävä, helppohoitoinen ja vahavapaa koko elinkaarensa ajan.
Käyttöalueet	Forest fx PUR on suunniteltu julkisiin tiloihin, kuten kouluihin, päiväkoteihin, sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelulataloihin, toimistoihin, terminaaleihin, ym. julkisiin tiloihin jotka altistuvat kovalle kulutukselle ja joiden lattiapäällysteet tulee olla helposti hoidettavissa.

Nimi	Standardi	Testitulos
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845	Heterogeeninen lattiapäällyste
Paksuus	ISO 24346 (EN 428)	2,0 mm
Kulutuserroksen paksuus	ISO 24340 (EN 429)	0,70 mm
Paino	ISO 23997 (EN 430)	2660 g/m ²
Pinta		PUR
Rullan mitat		2m x 20m = 40m ²
Käyttöluokitus	ISO 10874 (EN 685)	23, 34, 43
Liukuestoluokka	EN 13893 DIN 51130	DS R10
Sideainepitoisuus	ISO 10582	Tyyppi 1
Kulutuskkestävyys	EN 649	Luokka T
Paloluokka	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Resistanssi	EN 1815	≤ 2 kV antistaattinen
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Tuolinpyöränkestävyys	ISO 4918 (EN 425)	Hyväksytty
Mittapysyvyys	EN ISO 23999 (EN 434)	≤ 0,40 %
Joustavuus	ISO 24344 (EN 435)	(Metodi A) Hyväksytty 20mm ø
Lattialämmitys		soveltuu lattialämmityksen kanssa, max 27°C
Valonkestävyys	ISO 105-B02 (Metodi 3)	≥ 6
Bakteereita torjuva	ISO 846 Part C	Inhibitoi bakteerien kasvua
Kemikaalinkestävyys	EN ISO 26987 (EN 423)	Hyvä
Askeläänenvaimennus	ISO 10140-3	8dB
Emissioluokitus	Floorscore / IACG	Hyväksytty
Emissioluokitus	M1	Hyväksytty
Emissioluokitus	AgBB/ABG	Hyväksytty
Kierrätettävissä		100 %
Ympäristöystävällisyys	BRE Green Guide	A/A+ luokka (yleinen määrittely)

RTV-Yhtymä Oy, kohdeosasto

www.rtv.fi

info@rtv.fi

P. 019 7421

