

Acoustix Forest FX PUR

Tuotekuvaus	Askelääntä vaimentava heterogeeninen eli kalvopintainen matto, joka on tehty designlattia tekniikalla. Pinnassa kirkas pvc kalvo, ja digikuvattu filmi Vahapaa hoito läpi maton elinkaaren.	
Käyttöalueet	Kaikki julkiset tilat joissa lattialta vaaditaan askelääntä vaimentavaa ominaisuutta ja helppohoitoisuutta. Esim. palvelutalot, päiväkodit, porrashuoneet, toimistot jne.	
Värit	8 kuosia	
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845	Akustoiva julkisen tilan lattia
Käyttöluokitus	EN 649	34 & 42
Vesitiiviys	EN 13553	Vesitiivis
Liukeesteluokka	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Paksuus	EN 428	3,7 mm
Kulutuserroksen paksuus	EN 429	0,65 mm
Joustavuus (nostot, taivutukset)	EN 435 A	Joustava, ei vaurioita
Paino	EN 430	2,800 kg / m ²
Rullan mitat	EN 426	2 m x 20 m = 40 m ²
Valonkestävyys	EN 20105-B02	> 6
Askeläänenvaimennus	ISO 140-8	19 dB
Kulutuskkestävyys	EN 660-2	Luokka T
Jäänöspainuma	EN 433	< 0,20 mm
Paloluokka	EN 13501-1	Luokka Bfl s1
Kemikaalinkestävyys	EN 423 (ASTM F 1303-99)	Erittäin hyvä*
Emissiot	AgBB VOC test: SCS-FS-02034	Hyväksytty Hyväksytty
Ympäristöluokitus	ENP 415	BRE Global A+
Tuolinpyöränkestävyys	EN 425	Hyväksytty
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa	EN 12667	Soveltuu
Resistanssi	EN 1815	< 2 kV Antistaattinen
Bakteereita torjuva		Inhiboi bakteerin kasvua*

*Pyydä tarvittaessa lisätietoja

RTV-Yhtymä Oy, Puh. (019) 7421, info@rtv.fi