

HOITO-OHJE

POLYFLOR PUR-VAHVENNETUT KERROKSELLISET LATTIAT

Affinity 2⁵⁵, Bevel Line, Camaro PU, Kudos PU

POLYFLOR PUR -päällysteet ovat polyuretaanipintaisia. PUR-pinta ja tiivis rakenne tekevät näistä lattioista helppohoitoisia: vahoja ja vahanpoistoaineita ei tarvita. Tällöin myös siivouskustannukset ja ympäristökuormitus vähenevät.

SUOJAUS

Rakennusajaksi lattia tulee suojata esim. huokoisella pahvilla siten, että päällysteeseen ei kohdistu mekaanista eikä kemiallista rasitusta.

KÄYTTÖÖNOTTO- PUHDISTUS

Irtolika poistetaan, jonka jälkeen emäksinen rakennuspöly pestään pois haalealla vedellä / Berner Oy HETI Sapu Joutsen (pH 5,5), jonka jälkeen huolellinen huuhtelu. Tämän jälkeen normaali lattianpesu emäksisellä tai heikosti emäksisellä puhdistusaineella esim. Berner Oy HETI Tuima (pH 9,5), Berner Oy HETI Jyty (pH 11) ja pesulaikkana punainen laikka. Lattia voidaan puhdistaa sekä käsin että koneellisesti.

Huom. Sementti- ja kipsipohjainen rakennuspöly on emäksistä, ja joskus huomattavan vaikeasti poistettavaa likaa. Riippuen rakennuspölyn määrästä, laadusta ja altistusajasta (esim. suojuukset olleet puutteellisia tai rikkoutuneet), hapanpesua voidaan joutua toistamaan.

*Uudelle puhtaalle pinnalle tehdään kuivakiillotus highspeed koneella, suosituslaikka valkoinen tai punainen lattianhoitolaikka.

Huom.! Käyttöönottopuhdistus voidaan aloittaa aikaisintaan 3 vrk kuluttua asennuksesta.

YLLÄPITOHOITO

Päivittäisessä puhdistuksessa käytetään lattian likaisuuden mukaan joko nihkeä/kosteapyyhintää tai yhdistelmäkonetta (punainen laikka tai pehmeä pesuharja). Puhdistusaineeksi soveltuu neutraali tai heikosti emäksinen aine, esim. Bernerin HETI Tuoksuva, HETI Yleispesu Joutsen, HETI Tuima. Pinttyneisiin ja likaisiin pintoihin soveltuu myös HETI Jyty. Huom! Vältä liiallista veden käyttöä ja kuivaa kostea lattia välittömästi. Voimakkaasti likaantuvissa paikoissa, esim. auloissa ja katutasossa käytetään tensidipohjaisia hoitavia aineita suojaamaan lattiapintaa, esim. HETI Moniteho Joutsen.

PERUSPUHDISTUS

Pinttyneet lattiapinnat puhdistetaan lattianhoito- tai yhdistelmäkonella käyttäen punaista laikkaa. Puhdistusaineeksi sopii esim. HETI Tuima tai HETI Jyty (pH noin 9-11). Peruspuhdistuksen jälkeen lattia kuivakiillotetaan* käyttäen esim. valkoista tai punaista laikkaa.

- TAHRANPOISTO** Tahrat tulee poistaa tuoreeltaan. Kumikorkojen, virvoitusjuomien yms. tahrat lähtevät normaalissa pyyhinnässä. Tahrat, jotka eivät lähde normaalissa pyyhinnässä voidaan poistaa tahranpoistoaineilla, esim. HETI Jyty. Polyflor PUR-lattiat kestävät hyvin emäksiä ja laimeita happoja, mutta liuottimien käyttöä tulee välttää.
- NAARMUJEN EHKÄISY** Huonekalujen jaloissa tulee käyttää huopapaloja. Varsinkin raskaiden kalusteiden siirtämistä laahaamalla tulee välttää, kalusteet tulee nostaa.
- SIIVOUSNEUVONTA** RTV-Yhtymä Oy puh. (019) 7421 tai mika.rantamaki@rtv.fi
Bernerin asiakaspalvelu puh. 020 690 761
Lisätietoja puhdistusaineista www.berner.fi

*Laikkatyyppi on esimerkin omainen. Kuivakiillotuksen hyvä lopputulos on monen asian summa. Laikka / laikan valmistaja, konetyyppi, laikkapaine eli koneen painon ja laikan koon suhde, kierrosluku, koneen käyttäjä jne. ovat kaikki lopputulokseen vaikuttavia muuttujia. Kokeile aina omalle koneellesi sopivaa laikkaa varovasti alueella, jossa lattiaa ei huomata. Lattia tulee kiillottua ja puhdistua. Jos kiillotuksesta muodostuu pölyä tai jää jälkiä, vaihda koneellesi hellempi laikka.